

双波三波公路波形护栏 批量价格 张家界公路波形护栏

产品名称	双波三波公路波形护栏 批量价格 张家界公路波形护栏
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

热浸镀锌波形护栏及镀铝波形护栏区别

波形梁钢护栏热浸镀锌和热浸镀铝：外观质量-

热浸镀锌层呈亮hui色，随着时间的推移，由亮灰向暗灰转变。

热浸镀铝层与热浸镀锌层相比，颜色为银白色，亚光，稍显粗糙，随着使用午限的增加，颜色变化不大。

热浸镀锌层由表面自由锌层和铁锌合金层组成。在热浸镀锌过程中，钢铁基体与液态锌通过铁锌反应，在钢基上形成由不同金属间化合物相组成的铁锌合金层，合金层将表面自由锌层与钢基牢固地结合在一起，公路波形护栏多钱一吨，使镀层具有良好的粘附性能。

相对来说，热浸镀锌层的应用历史比较长、应用面及用量也比较大，目前在高速公路建设中，也逐渐开始用热浸镀铝涂层。

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，国标热镀锌公路波形护栏，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，双波三波公路波形护栏，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

本厂生产销售波形梁护栏产品：两波、三波热镀锌护栏板、立柱、防阻块、柱帽及相关交通安全设施配件等。

波形护栏多钱一吨一米？在购买波形护栏的时候，大家比较关心的是有关波形护栏板价格的问题，波形护栏板多少钱一吨？护栏板报价，一分价钱一分货。波形护栏板产品如果均按标准规格生产，那全国各地产品的质量上是没有区别的，它的价格自然也相差不多。现在波形护栏的市场价格大概在4000~5000元/吨左右。

影响波形护栏价格的因素有很多，比如：钢材原料价格，波形护栏板的厚度，立柱的直径、厚度及高度，防撞等级，镀锌还是喷塑等等。确定了这些才能得到比较准确的报价。每个因素不同，价格也就随之变化。具体的情况，要看客户需要什么样的波形护栏产品。

波形护栏也分双波波形护栏和三波波形护栏。三波波形护栏用料更多，防撞能力也更强，它的价格肯定要比双波波形护栏的价格高。生产厂家也会根据客户需求量的多少，合作时期的长短等来定价，产品价格稍低于市场价也是有可能的。

总之，波形护栏的价格是要根据各种因素而定的，在这里没有统一的规定标准。一般波形护栏的价格是按照具体多少钱一米计算的，每米单价乘以总工程米数，得出的报价是最接近总价的，想要得到波形护栏板的准确报价，可以联系我们随时咨询。

1、波形梁钢护栏材料要求

(1)波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等所用金属材质为碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标应不低于GB 700规定的Q235牌一号钢的要求。

(2)连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等所用金属材质为A素结构，其力学性能的主要考核指标为抗拉强度 Q_s ，仇不小于 375 N/mm^2 。

(3)高强度拼接螺栓连接副应选用优质碳素结构钢或合金结构钢制造，其化学成分及力学性能应GB 699或GB 3077的规定：公称直径 16 mm ，8.85级抗拉荷载不小于 133 kN 。

2、波形梁钢护栏加工要求

(1)波形梁板一般宜采用连续辊压成形。

(2)对于变截面波形梁板采用液压冷弯成形时，每块波形梁板必须一次压制完成，张家界公路波形护栏，不得分段压制采用连续辊压成形的等截面波形梁板进一步加工成变截面板时，应采用液爪冷弯成形，不得采用冲压方式加工。

(3)内卷边槽钢立柱应采用冷弯成形，不得采用折弯方式加。

(4)波形梁板上的螺栓孔，必须定位正确，每一端部的所有拼接螺栓孔应一次冲孔完成。

(5)钢护栏端头应-采用模压成形。

(6)安装于曲线半径小于70 m路段的钢护栏，其波形梁板应根据曲线平径的大小加工成相应的弧线形。

双波三波公路波形护栏-批量价格-张家界公路波形护栏由冠县万鹏贸易有限公司提供。“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”就选冠县万鹏贸易有限公司(www.wphulanban.com)，公司位于：山东冠县工业园，多年来，万鹏护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万鹏护栏期待成为您的长期合作伙伴！