

脱硫无硅消泡剂脱硫消泡剂厂家直销快速降低表面张力 消泡速度快

产品名称	脱硫无硅消泡剂脱硫消泡剂厂家直销快速降低表面张力 消泡速度快
公司名称	佛山市德中化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德中 产地:佛山 型号:T-1315
公司地址	佛山市南海区大沥镇广佛新干线钟边钟豪大道1号广进楼7层3轴
联系电话	17322720236

产品详情

T-1315脱硫无硅消泡剂

【产品参数】活性含量:35%~100%PH值:5~8水溶性:良好外观:乳白色液体耐热温度: 100

【产品介绍】脱硫无硅消泡剂是专为烟气脱硫浆液发泡体系而研制，是无硅消泡剂，以聚醚、醇等物质经特殊工艺生产而成，具有透明性、相容性好，长效消泡抑泡性能，从而控制塔内液位，消除泡沫造成的虚高液位，防止浆液溢流，减缓因泡沫产生的热交换器（GGH）结垢堵塞问题。。【性能特点】1、快速降低表面张力，消泡速度快2、不会影响脱硫系统的正常运行3、不影响外排的气体指标4、消泡剂用量少，不腐蚀5、耐酸碱耐电解质，以及硬水中效果稳定6、防止浆液溢流，稳定性高，透明性、相容性好【应用领域】脱硫无硅消泡剂经过实践尝试和实验室测试泡沫数据得出本品比一般普通的有机硅消泡剂脱硫装置吸收塔浆液所起泡沫效果好，明显且抑制泡沫时间长【参考用量】1.使用前应先进行试验以确定适用性；2.使用前温和搅；3.投加量计算：一般消泡剂添加量为 0.01 ~ 0.5‰，终使用量根据实际实验，在正常运行的情况下,以浆液量为标准。次投加本品,应一次性冲击式投加,然后每24小时一次性投加, 但实际投加量的确定,与发泡液的成份、烟量、煤质成分及燃烧工况、吸收剂、二氧化硫含量有关。使用单位可根据实际情况终确定投加量。4.在连续加入的工艺过程中，可用泵计算加入，在间歇过程中一次加入

包装：本品采用25KG、200KG、1000KG塑料桶装。 储存：本品不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。