

# 室内保温岩棉板 室内防火岩棉板 室内隔墙岩棉板

产品名称	室内保温岩棉板 室内防火岩棉板 室内隔墙岩棉板
公司名称	廊坊硕达保温建材有限公司
价格	2.00/平米
规格参数	硕达:岩棉板 室内:1200*600*50 河北:廊坊市
公司地址	大城县留各庄
联系电话	15531666990

## 产品详情

室内保温岩棉板 室内防火岩棉板 室内隔墙岩棉板

矿渣棉是以工业矿渣如高炉矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔、纤维化而制成的无机质纤维。这两种纤维经加工，可制成板、管、毡、带、纸等制品，应可用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、保温、吸声、抗震等。

岩棉板性能特点：1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25左右）岩棉的热导率通常在0.030.047W/(moK)之间。2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。 岩棉板类别：

有弹性、中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

耐压岩棉板：能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。