

芜湖鑫辰eps eps构件多少钱 黄山eps构件

产品名称	芜湖鑫辰eps eps构件多少钱 黄山eps构件
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

EPS板构件的施工操作：

1当线条厚度 500mm时，在线条安装到位并养护24小时后，在线条的设定部位，eps构件厂家，用冲击钻打孔，孔洞穿过EPS线条和外墙保温层，进入基层墙体不小于50mm。孔洞的外口略低于内口，以防雨水灌入墙体系统。锚固钉安装入孔，锚固件的圆盘须嵌入线条表面，不得外露。

2、接缝处理，eps构件公司，EPS线条均为定长成品现场拼接而成，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴合、密封。待粘结剂养护24小时后，在接缝处涂刷一层抹面砂浆，随即铺贴一层宽度100mm的耐碱网格布或无纺布，再涂刷一层抹面砂浆，待干。

3、线条修补，线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损等现象，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，eps构件多少钱，这样就需要对破损或被切割的线条进行修补。破损或被切割较大的部位，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的EPS材料，用专用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm以上。最终完成面须与周边大面形成一个整体，确保平整、光顺。

EPS线条是一种多功能的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水泥(GRC)构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。对于高层欧式建筑而言，安装水泥构件非常困难，分量重、安全系数低、工期又长，从实践经验总结来看时间久会出现裂缝，耐久性偏差，黄山eps构件，而采用EPS线条，具有安装方便、自重轻、易操作、施工费用低、耐久性强等优势。

EPS装饰线条八大优点：

1、省工、省时、省料、施工简便、成本低；

- 2、自重轻、易搬运、安全性高；
- 3、接缝无开裂、防水、防蛀、耐候、耐久；
- 4、造型结构表面细腻、均匀、几何尺寸精准；
- 5、外表采用优质聚合物砂浆复合耐碱网布，韧性及耐冲击性好；
- 6、解决保温墙体、门窗位的冷、热桥问题，保温抵寒性好；
- 7、绿色无污染、节能、环保、低碳；采用复合纤维为原料，达到国家工程装修无毒无害绿色产品标准。
- 8、建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格，充分展示建筑物流畅高雅的感觉。

芜湖鑫辰eps(图)-eps构件多少钱-黄山eps构件由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（www.ahxceps.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖鑫辰eps——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市芜湖县六郎镇团湾村，联系人：庄经理。