

土工膜厂家直销 土工膜 嘉达诺泰

产品名称	土工膜厂家直销 土工膜 嘉达诺泰
公司名称	泰安嘉达诺泰土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区奥林匹克花园商业街1048
联系电话	18263823193

产品详情

生产设备先进，检测手段完备。公司主要生产设备均采用目前先进技术、先进工艺锻造。有年产万吨无纺布生产线三条：其中一条为宽幅6.6米准高速无纺生产线；有年生产能力1500万平方米三层共挤8米土工膜、防水板同台生产线；复合土工膜生产线，编织布生产线，针刺地毯生产线，聚酯长丝土工布生产线等。公司所有产品均采用国际标准组织生产，并经国家、省技术监督局采标验收，标准均达到先进水平，土工膜价格，实物质量达到国内优等水平。拥有一套完整、精密、可靠的检测仪器和设备，检测手段完备，符合国际通用的ISO标准。检测设备主要有电子织物强力机、八蓝烘箱、测厚仪、低温试验箱、冲片机、不透水仪、弯折仪、电热恒温鼓风干燥箱、熔体流动速率测定仪等。公司质检员都经过省级专业部门的培训和改核，全部持证上岗并做到批批检测，确保所产土工材料及地毯满足标准和用户要求。

产品质量可靠，售后服务周到。公司所有产品均采用国际标准组织生产，通过ISO9001-2008质量管理体系和ISO14001-2004环境管理体系认证。主要产品有短纤针刺土工布、聚酯长丝土工布；针刺地毯、工艺毯；土工膜有：PE膜、EVA土工膜、HDPE土工膜、LDPE土工膜、糙面土工膜、防水板；复合膜有：两布一膜、一布一膜、两布两膜等复合土工膜；编织布有：聚乙烯编织布、高强编织布等。产品广泛应用于全国各重点工程中，涉及到垃圾填埋场、蓄水池、人工湖、水利工程、高速铁路、高速公路、机场、海港海滩等工程领域。公司产品质量稳定可靠、价格合理、售后服务完善，得到广大用户的一致好评。

嘉达诺泰土工膜介绍：

土工膜是以聚乙烯树脂添加一定比例的碳黑色母 抗老化剂 紫外线吸收剂 稳定剂等吹塑而成。根据生产原料可以分为低密度聚乙烯（ldpe）土工膜 高密度聚乙烯（hdpe）土工膜和eva土工膜等。

产品特点：

- 1.幅宽6米，国内最宽复合膜
- 2.抗穿刺强度高，摩擦系数大
- 3.耐老化性能好，适应环境温度范围大
- 4.优良的抗排水性能
- 5.适用于水利、化工、建筑、交通、地铁、隧道、垃圾处理场等工程。

土工膜的六大性能特点:

我公司从事土工膜的销售工作多年，在市场中得到广大客户的广泛认可，下面给大家介绍一下短丝土工布的性能特点，希望对广大客户有所帮助。

首先、强力高，由于使用塑料扁丝，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长.涤纶长丝不可能像丙纶长丝产品一样进行充分的固结

第二、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀.

第三、透水性好 在扁丝间有空隙，土工膜，故有良好的渗水性能.

第四、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害.

第五、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便.

第六、规格齐全:幅宽可达6米.是目前国内最宽产品，单位面积质量:100-600g/m².我们的土工布产品质量优良值得您的使用，期待与您的合作，我们将以优质的服务，为您使用短丝土工布提供值得信赖的产品.

我们公司生产的土工布的主要规格型号有：100g，200g，300g，400g，500g，600g，800g。您可以根据具体要求选择采购。土工布有限公司 欢迎您不同时间土工布的库存量不同，希望您提前预定。我们提前生产下单，以免耽误您的工期。我们为您负责，希望得到您的理解。土工布厂家欢迎您。

土工膜施工方案主要机理，以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，土工膜厂家，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形，而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热贴成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不紧增大了塑料薄膜的抗拉强度的和抗穿刺能力.而且由与无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定.

复合土工膜性能简介

复合土工膜具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点.能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，土工膜厂家直销，补强，防裂加固等土木工程需要。

复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布，形成复合土工膜.其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。

土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，采用埋入法铺设。

施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设复合土工膜。土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石作防冲保护层。施工时，应尽量避免石块直接砸在土工膜上，是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青粘接，以防该处发生渗漏。

复合土工膜选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。

复合土工膜的性能

- 1、幅宽可达六米，与窄幅的同类产品相比，减少了接缝，降低了工程造价、缩短了工期，同时也减少了因接缝处理不当而造成的隐患。
- 2、使用复合土工膜与传统的布、膜分离使用相比，提高了使用效果，更加节省了工程时间，降低了工程费用，综合效益明显。
- 3、抗老化性能好。如采用埋入铺设，使用寿命更长。
- 4、耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损、耐低温、无毒性、平面排水功能好，防渗作用优良。
- 5、具有独特的保温、保湿、防霜、防冻作用。

土工膜厂家直销-土工膜-嘉达诺泰(查看)由泰安嘉达诺泰土工材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安嘉达诺泰土工材料有限公司(www.jdnttg.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!