

原装正品台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A3

产品名称	原装正品台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A3
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A3

(2)泵的参数柱塞泵的基本参数是压力、排量、转速等

,一般可根据液压系统的工作压力来选择泵的额定压力,在冶金设备中

,液压系统的正常工作压力可选择为泵额定压力的70%~80%

,以保证泵有足够的使用寿命。在选择泵的参数时

,应使主机的常用工作参数处在泵效率曲线的高效区域参数范围内。对于室内使用的泵,要注意选择低噪

声泵。(3)使用寿命使用寿命是指大修周期内泵在额定条件下运转时间的总和。冶金用泵要求使用大修周

期为5000h以上。安装要点(1)避免泵的传动轴受径向力无论是不通轴斜盘式轴向泵还是通轴斜盘式轴向

泵的传动轴对径向力都是非常敏感的,因此,不允许在泵(马达)的传动轴端直接安装带轮、齿轮、链轮,并

且在安装时还必须特别注意检查原动机输出轴与泵传动轴的同轴度,以免由于传动轴的弯曲而引起缸体和

配流盘之间的楔形间隙,增加漏损,降低泵的容积效率,加剧缸体和配流盘之间的磨损,并严重影响泵的使用

寿命。