

河北/为什么电缆支架取代了金属支架

产品名称	河北/为什么电缆支架取代了金属支架
公司名称	河北早强环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区永兴东路599号
联系电话	19831866116

产品详情

[河北/为什么电缆支架取代了金属支架](#)

一、安装方法：

一套支架包括玻璃钢立柱、托臂、销子（螺栓）和高分子固定帽，安装工具为普通电钻、钻头、扳手。

1、立柱安装：立柱背面定位线带有安装孔，孔径 12.5，根据安装施工图及立柱安装孔位置，用M12膨胀螺栓将立柱固定在墙上，螺栓和立柱之间必须加装垫片，槽形立柱尽可能贴紧墙面。

2、电缆：将电缆拖至电缆支架安装位置。

3、托臂安装：根据托臂层间距要求，立柱两侧定位线上已预留有装配孔，孔径 8.5；用螺栓将托臂固定在槽型立柱上，螺栓松紧适度，螺栓和立柱之间注意必须加装垫片。

4、电缆就位和固定：将电缆摆放在支架上并绑扎好，摆放时尽量将最重的电缆放在托臂根部。

二、注意事项：

1、安装时将电缆支架紧贴墙面，防止松动。

2、支架上严禁站人或电缆以外的其它支承。

3、敷设电缆时，严禁将电缆从高空落下，应直接摆放在支架上。

4、敷设和维修时，避免在支架上拉扯电缆，应采用有效措施避免对支架的侧向作用力。

5、局部距离电缆需调节时，应尽量把电缆挪到支架根部拖拽，或把支架间需调整的电缆托起后缓慢用力，避免过载施工。

三、产品性能

1、耐腐蚀

玻璃钢复合材料支架耐腐蚀，尤其适合在潮湿，酸、碱环境中使用。

2、不变形

玻璃钢复合材料支架其刚性好，在长期载荷情况下不会出现金属支架往下倾斜现象。

3、比重轻

玻璃钢复合材料支架的质量仅为刚才的1/4。

4、电绝缘性能强

玻璃钢复合材料支架为绝缘材料，无需接地。

5、防火性能优

玻璃钢复合材料支架的氧指数满足了防火其低烟、无毒的安全要求。

6、支架安装简单，价格更优

玻璃钢复合材料支架4层时只需2只膨胀螺丝安装，4层 > < 7层只需3只膨胀螺丝安装，大大降低了工人的劳动强度。

7、使用寿命长

玻璃钢复合材料支架在地下使用寿命为50年，地面为25年。

8、安全、防盗

玻璃钢复合材料支架的原材料都采用不可回收材料，有效的阻止被盗。

四、玻璃钢电缆支架制作流程

1、初始原材料的采购

电缆支架初始原材料均来自业内知名企业，每批原材料都必须供应商提供原材料的出厂检验报告，从原材料就把关好产品质量关。

（作坊企业，为了降低成本，一般采用的是作坊式原材料，无可靠的检验手段，及原材料质检报告）

2、电缆支架材料的制作

我公司生产的电缆支架所用材料，都为本公司内部配料，绝非外面采购，每个配料步骤都记录在案，不仅成本有了控制，更进一步的控制了产品的质量。

（作坊企业，资质不达标，为了省去加工设备成本，从外面采购廉价材料）

3、电缆支架成品的制作

我公司有专业的模压设备及优秀的操作员工，员工实行定期的培训及考核，并责任制，确保每一模出来的产品都是合格品。

（作坊企业，为了走捷径，不仅原材料采购外面，更是在外面代加工，因为设备费用的投入是很大的，这样的产品质量可靠吗？）

4、电缆支架的出厂检测

我公司电缆支架出厂之前都必须经过承载试验，（专业万能测试机）试验通过方可装箱。每批次的材料，都有编号，确保产品出现质量问题时能及时发现并处理。

五、合作方式

1、我公司为新客户、新项目根据实际工程概况免费出具电缆支架尺寸图及安装示意图，保证客户能第一时间了解我们的产品。

2、付款方式

您需预付30%作为定金，我公司安排生产，当货物生产完成前2天，我公司通知您付完余款，以便我公司尽早安排出货，保证您的工期。（如较大的项目，付款方式可电话详谈）

3、物流

我公司有专门的物流合作公司，公路运输时间为3-4天，除偏远地区跟不可抗力（战争、火灾、洪水、台风、地震等其他双方认定的不可抗力事件）

六、售后服务

1、我公司保证所提供货物在正常使用条件下使用寿命为25年（除人为原因），保证您的使用要求。

2、我公司保证在施工中或以后使用中遇到问题，都将提供技术支持，解除您的后顾之忧。