

中山地坪漆生产公司净化车间地坪漆施工

产品名称	中山地坪漆生产公司净化车间地坪漆施工
公司名称	珠海市旭升化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诚前 产地:广东珠海
公司地址	珠海市拱北前河路140号宝泰花园2栋1单元102房
联系电话	13719351543

产品详情

珠海旭升化工有限公司是一家集研发、生产、销售、设计、施工为一体的专业工业地板建造高新企业，专业从事环氧地坪漆、工业地板漆、环氧树脂防尘/防腐/防静电地板、环氧砂浆耐磨地板、环氧自流平地坪、环氧树脂无尘墙面漆、PVC防尘地板、PVC防静电地板、金刚砂耐磨地板、全钢高架防静电地板、球场运动场地板、停车场地坪、水磨石地坪的制造与施工。

产品名称：环氧树脂自流平型地坪

适用场所：制药厂、食品厂、医院等无尘无菌室，电子厂、精密机械、化工厂等机械与化学综合性能要求高的区域。

产品特性

- u 防污防尘，易于清洁
- u 表面平整光亮，可获镜面效果
- u 机械性能优良，耐磨、耐压、耐冲击 *耐化学性能佳
- u 施工方便快捷

施工程序：

1. 基面处理

2. 涂刷CQ-D01型或CQ-D02型底涂1-2遍

3. 用CQ- Z01型中涂刮涂或加入适量石英粉等搅拌均匀后，用刮刀批刮腻子层1-2遍

4. 慢涂CQ-M02型自流平面漆1遍

5. 涂刷罩面清漆（亮光、压光）可选

地坪厚度：约1-5MM

技术指标：

参考项目

单位

指标

铅笔硬度

H

2

抗压强度

Mpa

75

弯曲强度

6

耐磨性（750G/500R）

g

0.03

对混凝土的粘接力

混凝土破坏

耐机油、柴油

60天无变化

耐甲苯、酒精

60天无明显变化

耐20%硫酸

20天无明显变化变化

耐20%氢氧化钠

干燥时间

表干

h

8

实干

d

2

注：所有测试（除干燥时间外），均是在固化7天后（25℃ 进行）

旭升相关：供应地坪漆 地坪漆采购 地坪漆批发 污水池防腐施工 防腐公司 水池防腐 防腐工程公司
工业污水池防腐 环氧地坪漆施工 环氧地坪 环氧地坪施工 工业地坪施工 防尘地坪施工 地坪漆公司施工
地坪漆施工 地面地坪施工 净化车间地坪 酸碱防腐水池酸碱防腐水池 防腐地坪 防静电地坪 承重地坪
地下停车场地坪 净化车间地坪 防滑地坪 仓储地坪 工厂地坪 旧地板翻新 诚前牌地坪漆