

奇虎空调 3C70度防火阀原理 平顶山防火阀

产品名称	奇虎空调 3C70度防火阀原理 平顶山防火阀
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

防火阀选用要点

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6. 阀体叶片应为钢板，平顶山防火阀，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，3C70度防火阀规范，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

奇虎防火阀的介绍：

防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280 时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280 时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

防火阀在使用过程中会有哪些常见的疑问

在通风、空调系统管路规划中，虽经核算，但在实践工程的运转工况如果有变，3C70度防火阀厂家，则需要经过防火阀，阀门对系统各部分的风量进行调理，进行系统调试，3C70度防火阀原理，将阀"刁"的开度固定下来，合理分配，以满足规划需求。防火阀作为工程加工设备中必不可少的消防设施，它能够有用防止火灾延伸，为促进安全环境起到至关重要的作用。为了削减出产危险，防止安全隐患，今日就给大家介绍一下关于防火阀在使用过程中会有哪些：

1.消防控制室的送，回风管在其穿墙处未设防火阀。设防火阀设备的意图是为了确保消防控制室的防火安全，但在建审过程中会发现有些工程规划图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀。

2.消防控制设备对防烟、排烟设备的控制、闪现功用不完善。

警供认后，有必要间断有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反响信；一同发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反响信号。

3.管网气体救活系统无气动防火阀。应自动关闭防火门、窗，间断通风空调系统，关闭有关部位防火阀设备。”这需要在管网气体救活系统申，有必要设备气动防火阀，与消防控制设备联动。

奇虎空调(图)-3C70度防火阀原理-平顶山防火阀由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奇虎空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城开发区，联系人：国总。