

走廊尼龙扶手A滑县走廊尼龙扶手A走廊尼龙扶手厂家

产品名称	走廊尼龙扶手A滑县走廊尼龙扶手A走廊尼龙扶手厂家
公司名称	衡水嘉铭塑料制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	嘉铭:1 35mm:2 河北:3
公司地址	河北省衡水市景县高新区
联系电话	13785849878

产品详情

本公司的养老院走廊扶手销往北京、湖南、湖北、江苏、海南等各大城市里的规模比较大的养老院，公司本着质量第一的原则，把养老院扶手做大做强。走廊尼龙扶手特点：1、手握部分材质为抗菌尼龙材料，内衬部分为纯不锈钢。2、硬度远超于锌合金、铁管、钢管，承重力达400斤。3、产品内特别LG D永久抗菌配方，能抵抗大部分有害病菌，降低菌交叉传播而导致疾病流传。4、抗老化、耐腐蚀、抗菌性强，使用寿命长；5、直接安装于走廊墙面，也可用于坐便器及小便器边辅助使用。产品售后说明：1、本产品与其他消费类网购产品不同，非快消产品，请您购买前认真考虑后再做决定2、因本产品固定为膨胀螺丝，请您购买前确认您的墙体是否符合膨胀螺丝使用标准。例如，空心墙不可使用。3、因产品较重若您购买大量货物可与客服联系配送物流或其他相应方式发货。4、若存在欺诈行为，例如：非意向购买，恶意造成运费损失，一经发现，将追究其相应责任。5、如有非质量问题请现场拍照说明，联系客服退换货。6、所有质量问题退换货均秉承不影响二次销售原则，若产品已使用或货物运输中刮擦划痕等均有购买方负责损失。无障碍卫生间扶手表面特级防滑，安全便捷；与金属相比表面温暖；防滑抗菌；适用于老年人，残障人士，病人等辅助行动，防菌，防老化，易清洁；安装简单，易固定，稳定性强。

走廊尼龙扶手

- 1) 在坡道、楼梯及超过两极台阶的两侧及电梯的周边三面应设扶手，扶手宜保持连贯。
- 2) 设一层扶手的高度为0.85m至0.90m，设二层扶手时，下层扶手的高度为0.65m。
- 3) 坡道、楼梯、台阶的扶手在起点及终点处，应水平延伸0.30m以上。4) 扶手的形状、规格及颜色要易于识别和抓握，扶手截面的尺寸应为35mm至50mm，扶手内侧距墙面的净空为40mm。

5) 扶手应选用优质木料或其他较好的材料，扶手必须要安装坚固，应能承受身体的重量。

走廊尼龙扶手

产品介绍：

一、内衬材质采用1.2mm不锈钢，外层材质采5mm厚的高品质德国进口尼龙材料。

二、管件连接部分采用1.2mm厚的进口304不锈钢管。

三、固定底座及垫片均为纯不锈钢材质，安全、防腐、防潮、美观、大方。

四、无障碍扶手尼龙制品：:分析检测结果测试微生物含高活性抗菌元素，对常见细菌有显著的抗菌效能，对大肠杆菌（Escherichia coli）ATCC 25922的抗菌率达93.45%、金黄葡萄球菌(Staphylococcus aureus)ATCC 6538的检测抗菌率达到91.28%。

五、所有产品规格符合国际和中国双重的无障碍设施标准，广泛安装于老年人活动中心，体育馆，康复中心等公共场所的无障碍设施。

走廊尼龙扶手

防护栏系列性能特点

1、采用高聚物外饰：PVC、ABS、防腐、抗菌、护墙防跌倒牢固可靠，美观实用。

2、安装维护保养方便，经久耐用。

3、色彩型号多样、能满足风格各异的环境所需。

4、阻燃、抗菌、造型简洁、明快、易于清洁。

5、内芯优质铝合金专业设计、紧固合理。

6、安装在医院、福利院、养老院、宾馆等公共设施帮助患者、老人步行。