

江门工地专用挡风防风冲孔板围挡 折两边1.0厚镀锌穿孔钢板护栏

产品名称	江门工地专用挡风防风冲孔板围挡 折两边1.0厚镀锌穿孔钢板护栏
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	71.00/平方米
规格参数	尺寸:2500*2500mm 立柱:100*50*2.0mm 孔径孔距:20mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

冲孔围挡是以镀锌材质为主要材料的一种穿孔板，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，可以制成不同款式的施工建筑抗风冲孔围挡。

冲孔板具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护。冲孔围挡其实是冲孔板，但是因为其使用的用途变化，可以将冲孔板打上一些孔，然后将其围起来，可以用于城市农村的改造，施工建筑围地圈地。

冲孔网用途繁多，装饰，通风、过滤

、可用天花板装饰、楼梯扶手挡板、公共座椅、公共垃圾桶、水漏等各行各业中，

冲孔围挡是冲孔网的深加工产品

建筑施工冲孔围挡是近一年在沿海地区新兴的隔离防护网，穿孔板围挡适用于一般工业和民工用建筑工程、市政工程施工工地

以及公路临边进行防护隔离屏障使用。

旧式围挡主要采用彩钢板、PVC板为主材料其封闭性较强、抗风压能力较差，受海边环境影响，因此在沿海地区使用寿命较短。

在沿海地区的工业、建筑工程以及市政工程施工工地的使用中有所弊端。

于是衍生了使用冲孔板作为围挡的新兴产品，其性能、外观、以及安全性都比老式围挡更有优势

结构安全等级三级，解决了受沿海地区环境因素的影响，防风性能较好，可承受沿海地区的基本风压。

外形也更为美观 对于标识语宣传语横幅的安装也更为方便简洁。

冲孔围挡

金属板需要经过 冲孔 开角 折弯 喷涂成型后 使用巨型刚或方管立柱安装固定。

穿孔板围挡适合各类工程项目。穿孔板孔径不得超过20MM，孔径不得过密。

颜色白色居多，可根据要求定制其他颜色

适用范围：

穿孔板围挡适用于施工期超过半年、市政工程，以及施工地点在中心城区及城市主干道、次干道和建设管理部门有要求的范围内的项目

外形也更为美观 对于标识语宣传语横幅的安装也更为方便简洁。

穿孔板围挡适合各类工程项目。穿孔板孔径不得超过20MM，孔径不得过密。