## 三孔水马 注水全新料水马护栏 道路隔离安全水马围挡 江门厂家直销

产品名称	三孔水马 注水全新料水马护栏 道路隔离安全水马围挡 江门厂家直销
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	55.00/个
规格参数	尺寸:1300*700mm 工艺:注塑 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工 业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

## 产品详情

产品名称:滚塑三孔水马

产品材质:PE 产品工艺:滚塑

产品规格:长:1200mm 高:650mm

材质优:完全用优质PE原料制造,注水后更具缓冲弹性,能吸收强大的冲力有效地减少对汽车、路人及围栏内工作人员的伤害。颜色鲜明,可根据道路要求选择不同颜色,清楚明确地指示行车路线。串连使用,整体承受力更强。

轻便:搬运方便,无需水泥墩那样使用吊车,节省搬运人手及成本。机动性高,适合任何道路使用。不会伤害路边,无需任何路面施工,即可安装,可叠放以减少堆放面积。

灵活:可跟随任何道路弯位作弯度调整,也可安放警示灯。适合任何道路、桥梁、停车场、收费站及高速临时封道口使用。

塑料防撞桶水马生产工艺分为:滚塑和吹塑两种

滚塑又称旋转成型、旋转浇铸成型。是一种热塑性塑料中空成型方法。

即先将粉状或糊状物料注入模内,通过对模具的加热和纵横向的滚动旋转,使物料借自身重力作用和离心力作用均匀地布满模具内腔并且熔融,待冷却后脱模而得中空制品。由于滚塑的转速不高,产品几乎无内应力,不易发生变形,凹陷等缺点。产品表面平整、光滑、色彩鲜艳。(如上图所示,即为滚塑水马)

吹塑是一种制造中空热塑性制件的方法。吹塑工艺由5步组成:1.塑料型胚(中空塑料管的挤出);2.在型胚上将瓣合模具闭合,夹紧模具并切断型胚;3.向模腔的冷壁吹胀型培,调整开口并在冷却期间保持一定的压力,打开模具,卸下被吹的零件;5.修整飞边得到成品。用于中空吹塑成形的热塑性塑料品种很多,原材料是为满足吹塑制品的功能、性能要求,吹塑级的原料很丰富,\*\*\*常用的原材料是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和热塑性聚酯等,也可以掺回料、废料、再生料等混合使用。

## 技术参数

装水重量:250kg/500kg 拉伸强度:16.445mpa;

冲击强度: 20kj/cm2 断裂伸长率: 264%

## 安装与使用说明:

1、因采用进口环保线性聚乙烯pe为原料,经久耐用,可循环再利用;

2、美观、不易褪色,连接使用,警示性高,降低事故发生率。