

杰之能环保 废气处理设备 三明废气处理

产品名称	杰之能环保 废气处理设备 三明废气处理
公司名称	厦门杰之能环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区园山南路888号之六
联系电话	13358376063

产品详情

厦门杰之能环保设备有限公司主要生产有：PP喷淋塔、污水反应池、活性反应池、活性炭吸附及脱附装置、旋风除尘器、脉冲除尘器、脱硫除尘装置、降噪消声器、污水浮池、刮泥机装置、厨房油烟净化装置、暖通管道工程。

除尘器，是把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时，除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。除尘器是锅炉及工业生产中常用的设施。

厦门杰之能环保设备有限公司主要生产有：PP喷淋塔、污水反应池、活性反应池、活性炭吸附及脱附装置、旋风除尘器、脉冲除尘器、脱硫除尘装置、降噪消声器、污水浮池、刮泥机装置、厨房油烟净化装置、暖通管道工程。

反应在膜内发生，因此选用气相为连续相、湍流程度高、相界面较大的吸收塔作为脱硫塔和脱硫除尘器比较合适。通常，废气处理设备，喷淋塔、填料塔、喷雾塔、板式塔、文丘里吸收塔等能满足这些要求。

厦门杰之能环保设备有限公司主要生产有：PP喷淋塔、污水反应池、活性反应池、活性炭吸附及脱附装置、旋风除尘器、脉冲除尘器、脱硫除尘装置、降噪消声器、污水浮池、刮泥机装置、厨房油烟净化装置、暖通管道工程。

对于大多数的建筑材料都具有很强的侵蚀性，宁德废气处理，所以对内衬材料要求具有抗强酸腐蚀能力；（2）耐温要求：烟气温差变化大，湿法脱硫后的烟气温度在40 ~80 之间，在脱硫系统检修或不运行而机组运行工况下。

杰之能环保(图)-废气处理设备-三明废气处理由厦门杰之能环保设备有限公司提供。厦门杰之能环保设备

有限公司 (www.xmjzn.com) 为客户提供 “ 除尘器,废气处理设备 ” 等业务,公司拥有 “ 杰之能 ” 等品牌。专注于废气处理设备等行业,在福建 厦门 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:戴经理。