

防水毯厂家质量好 防水毯厂家 唐能工程材料

产品名称	防水毯厂家质量好 防水毯厂家 唐能工程材料
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

防水毯产品规格

单位面积质量 3000g/m²，幅宽4-6m

防水毯性能特点：

与压实粘土衬垫相比，具有体积小，重量轻，柔性好，密封性良好，抗剪强度高，施工简便，适应不均匀沉降等优点。

防水毯用途作用：

主要应用于环境工程中的废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中，解决密封、隔离、防渗漏问题，效果好，抗破坏性强。

产品特点：

性能价格比高，用途非常广泛。产品幅度可达6米，大大提高了施工效率。适用范围及应用条件适用于市政（垃圾填埋）、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。在传统防水材料无法施工的负温下（-20℃）仍可施工；在潮湿的基层（但不能有明水）上也可施工；在雨雪天气下不能施工；不适合强酸、强碱性溶液防渗；由于膨润土系无机材料，故其耐久性好于有机防水材料。

膨润土防水毯施工要求

（1）施工前先将墙面处理干净，如有大于20cm的裂缝，缺口或蜂窝、麻面等，须用水泥砂浆修平，大于20cm的凸出物应剔除。

(2) 建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水毯可用2mm长钢钉固定，钉距为30cm；防水垫应以品字形分布，防水毯厂家便宜，尽量避免有十字形叠口出现，重叠部分应大于10 cm。

除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外，整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定，务实防水垫紧凑安装在墙面上，钉孔的处理用膨润土胶泥，抹于钉盖及垫片处，

(3) 外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定，以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住，并用钢钉固定，防水毯厂家哪里多，然后涂浆状膨润土封口。
(4) 穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。

(5) 防水垫在墙面施工搭接时，可采取以下两种方法施工：

将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。

用膨润土防水板裁成10cm宽的条状，夹在搭接缝的中间，然后用钉固定。

膨润土复合防水垫

唐能工程材料膨润土防水毯也可以称为膨润土复合防水垫或防水毯（英文名: GCL全称geosynthetic clay liner)膨润土防水毯由三层组成，防水毯厂家质量好，上层为无纺土工布，下层为编织土工布。主要起保护和加固作用，使之具有一定的整体抗穿刺强度和抗拉强度；中间为钠基膨润土粒层，它由天然的粘土矿物机材料加工而成，防水毯厂家，具有高膨胀性和高吸水能力，湿润时透水性能低，主要起防渗作用。我公司生产的膨润土防水毯采用特殊针刺的方法，特殊针刺的过程就是使粗纤维从上层土工织物穿过膨润土层，固定在下层土工织物上，将三个部分结合为一体，有效的增强了膨润土防水毯的整体性，使膨润土防水毯的抗剪强度和抗拉强度大大增强，这使得膨润土复合防水垫可单独使用，也可与压实粘土防渗体或土工膜组合使用。主要应用于环境工程中的景观人工湖泊、垃圾填埋场、地铁隧道、地下基础设施建设等工程中，解决密封、隔离、防渗漏问题，防水效果好，抗破坏性强。

防水毯厂家质量好-防水毯厂家-唐能工程材料(查看)由泰安市唐能工程材料有限公司提供。“排水板,植草格,防水毯,土工膜”就选泰安市唐能工程材料有限公司(www.pepaishuiban.com)，公司位于：泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南，多年来，唐能工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。唐能工程材料期待成为您的长期合作伙伴！