

环保融雪剂厂 环保融雪剂 路安捷

产品名称	环保融雪剂厂 环保融雪剂 路安捷
公司名称	天津路安捷新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区友谊路大安大厦B-403
联系电话	18763997777

产品详情

天津路安捷新材料科技有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺推广应用，是一家集生产、销售、服务为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为低冰点抗凝冰添加剂生产销售。公司始终坚持“科技为本，服务至上”的原则，作为科技型道路材料企业，我们勇于自我尝试、敢于突破、追求卓越，不断通过的科技、严谨的加工、完善的服务向社会提供品质卓越的路面材料。

环保型融雪剂要求对环境无污染，能有效降低对路面的侵蚀，对绿化植被几乎没有损害，环保融雪剂报价，对人和动物不造成伤害，没有不适气味，实现绿色除雪效果。如有购买需求可以联系我公司，专业生产销售的新型环保型道路融雪剂，此融雪剂由可溶性有机物组成，不含氯离子等对路面、土壤和环境有害的物质。使用此新型环保融雪剂，避免了长期使用含氯离子的传统融雪剂造成的沥青、混凝土路面腐蚀，土壤板结、盐碱化等潜在危害，同时还可以增加土壤的肥力，补充土壤中对植物生长有利的微量元素，实现了“融雪、施肥、抗腐蚀”三重效果。

天津路安捷新材料科技有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺推广应用，是一家集生产、销售、服务为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为低冰点抗凝冰添加剂生产销售。公司始终坚持“科技为本，服务至上”的原则，作为科技型道路材料企业，我们勇于自我尝试、敢于突破、追求卓越，不断通过的科技、严谨的加工、完善的服务向社会提供品质卓越的路面材料。

环保融雪剂在使用的原料及其制品成分中，没有常规禁止或控用化学品，不损坏道路、桥梁设施及混凝土构件，不破坏植被，不污染水源，环保融雪剂，对人体无害。下面为大家介绍一下环保融雪剂

的标准：

环保融雪剂的标准在理化性能、融雪性能和环保性能三方面规定了13项技术指标。除了要求环保融雪产品具有不低于盐水的融雪速度之外，还特别突出了环保性能方面的要求：诸如无令人不快的气味、对设施的腐蚀率要低于氯化钠的50%、pH值适中等，另外对环保融雪剂中hg、铅、等4种重金属的含量也作了严格界定，环保融雪剂销售，如每公斤环保融雪剂hg含量要低于0.05mg，和镉要低于5mg。在标准中的13项指标，有9项涉及到环保指标。其中融雪能力试验、金属碳钢腐蚀试验、植物耐盐试验、毒性试验和重金属含量5个项目的质量指标，只要有一项不合格，环保融雪剂厂，该环保融雪剂产品就被判定为不符合标准、不能使用的产品。生产厂家应向使用单位提供样品和自查结果，用户有权按标准验收。北京市融雪剂标准是目前国内的地方标准。国外标准只查到太平洋西北除雪协会制定的标准。我国有的生产厂家的产品质量是按此标准为依据，以便于出口。此标准与北京市标准除对镉、hg的规定相同外，还增加了对铜、钡、硒等元素的要求。

天津路安捷新材料科技有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺推广应用，是一家集生产、销售、服务为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为低冰点抗凝冰添料生产销售。公司始终坚持“科技为本，服务至上”的原则，作为科技型道路材料企业，我们勇于自我尝试、敢于突破、追求卓越，不断通过的科技、严谨的加工、完善的服务向社会提供品质卓越的路面材料。

融雪剂的功能就是融化道路上的积雪，便于道路疏通，融雪速度快，投加剂量小。那融雪剂的使用方法有哪些呢？跟小编一起来看一下：

1、干撒

直接将融雪剂人工或机械施撒于雪地。降雪在50毫米以下的雪地参考施撒量为30-50g/m²，50毫米以上雪或气温过低时应增加施撒量或施撒次数。

2、喷洒溶液

将融雪剂配成参考浓度为20%的水溶液喷洒于雪地。当降雪在50毫米以下时参考喷洒量为0.4升/米²，当降雪在50毫米以上或气温过低时应适量增加浓度或喷洒次数。雪前或降雪初期施用，可防止雪落后冻|结于地面难以消除，是融雪的好方法。

环保融雪剂厂-环保融雪剂-路安捷由天津路安捷新材料科技有限公司提供。天津路安捷新材料科技有限公司（www.tjyju.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！