

# 停车场耐磨地坪工程 耐磨地坪 贵州耐地地坪

产品名称	停车场耐磨地坪工程 耐磨地坪 贵州耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 环氧地坪的概念及特性

环氧地坪是一种环氧地坪漆，以环氧树脂为主要原料，停车场耐磨地坪工程，固化剂，稀释剂，溶剂，分散剂，消泡剂和一些填料，停车场耐磨地坪，结合特定的地板施工技术。一种由地面装饰结构制成的地板。环氧地板分为溶剂型环氧树脂地板，无溶剂环氧树脂地板和涂料状态的水性环氧树脂地板。地下室地板结构中常用的是溶剂型环氧地坪。1环氧地坪的技术特点a) 耐磨性好; b) 良好的抗滚动性; c) 优异的抗渗透性能; d) 中等条件下的防腐性能; E) ? 良好的附着力，确保涂层不会开裂或脱落; F) ? 外观光滑整洁，易于清洁和维护; G) ? 2环氧树脂地板性能指标

### 环氧地坪

环氧地坪技术是指在水泥混凝土板上涂覆环氧树脂涂层，覆盖厚度约1-5mm，形成封闭的有机保护层。由于环氧树脂是有机的，因此该保护层具有良好的化学性质，例如耐水性，耐油性，耐酸性，耐盐雾腐蚀性，并且是平坦，无缝，易于清洁和易于维护的。它是现代工业中广泛使用的地板。材料广泛用于食品（无菌生产）和电子，化学（防静电）等行业。然而，有机保护层有几个致命的缺点：1。硬度和耐磨性：有机材料的物理性能与无机材料不相上下，最硬的树脂的莫氏硬度为2-3。生产车间，停车场，制造业和其他地方由于大量移动负载和频繁使用（例如汽车，叉车，移动推车等）而严重划伤，因此环氧树脂地板经常被严重划伤，导致脱壳和脱落。2，使用寿命：有机材料是高分子聚合物，这意味着在正常条件下如辐射，停车库耐磨地坪旧翻新，光照，温度等，聚合物链会断裂，这是人们常说的老化现象。良好的环氧树脂材料（环氧树脂自流平）使用寿命长达2年，耐磨地坪，典型的工业环氧树脂地板使用寿命约为1年。

地坪施工时对水泥基面的的要求

产品对水泥基面的要求：

1.水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。

2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。  
B、新倒水泥砂浆层要充分保养。

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。

4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）。

5.表面干燥，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地。

停车场耐磨地坪工程-耐磨地坪-贵州耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。停车场耐磨地坪工程-耐磨地坪-贵州耐地地坪(查看)是贵州耐地地坪工程有限公司（[www.gznd66.com](http://www.gznd66.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。