

配电箱价格 安庆配电箱 安徽进盛和

产品名称	配电箱价格 安庆配电箱 安徽进盛和
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

【配电箱知识】高、低压配电房管理制度

1. 配电房设专职人员对其实行24小时的运行值班。未经允许，非工作人员不得入内；
2. 值班人员必须持证上岗，合肥配电箱，熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项；
3. 值班人员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况。严禁变压器、空气开关超载荷运行；
4. 经常保持配电房场地面及设备外表面清洁无尘；
5. 配电设备的倒闸操作由当班人员独自进行，并有其它人员作监护。严禁两人同时倒闸操作，家用配电箱，以免发生错误；

配电箱应满足作业环境要求。

1. 触电危险性或作业环境较差的加工车间、铸造、热处理、锅炉房、木工房等场所均应采用封闭式配电箱。
2. 有导电性粉尘、产生燃爆气体的危险作业场所，配电箱价格，如油库、涂装场所、危险品使用及储存场所等，必须按规范要求，采用相应等级的密闭式、防爆型配电箱。
3. 室外配电箱应封闭良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，配电箱报价，以防水、防潮、防尘。
4. 配电箱内外要整洁、完好、有足够的操作空间。

- 5.箱内无积尘、积水和杂物。
- 6.箱前通道应保持畅通，前方至少0.8米范围内无障碍物。
- 7.配电箱进出导线口处应采用防火材料封堵。

配电箱的安装要求：

- 1、触电危险性小的生产场所和办公室，可安装开启式的配电板；
- 2、在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式配电箱柜；
- 3、在有导电性粉尘等的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施；
- 4、配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；
- 5、落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm；操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m；箱前方0.8~1.2m的范围内无障碍物；
- 6、配电箱所用保护线连接可靠；箱以外不得有裸带电体外露；必须装设在箱外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。

配电箱价格-安庆配电箱-安徽进盛和由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司(www.ahjshdl.com)在电子、电工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽进盛和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：洪经理。