

毛发过滤器 篮式过滤器 泳池水处理设备

产品名称	毛发过滤器 篮式过滤器 泳池水处理设备
公司名称	深圳市沁亿源实业有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	型号:QYYMF-50 通用水量:20T/H 通径:50
公司地址	深圳市光明区新湖街道新羌社区北岗工业区11栋102（注册地址）
联系电话	15625529308

产品详情

毛发聚集器产品简介:

毛发聚集器（篮式过滤器）主要由接管、筒体、滤篮、法兰盖及紧固件等组成，设备可以除去液体中固体颗粒，也可保护后续设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内，而洁净的流体通过滤篮由过滤器出口流出。当需要清洗时，用扳手松开主管底部螺塞，排净流体，拆卸法兰盖，取出滤篮。清洗后重新装入即可，使用维护极为方便。

适用范围:

- 1.石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水，氨，油品，烃类等。
- 2.化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱，浓稀硫酸，碳酸，醋酸，酯酸等。
- 3.制冷中的低温物料，如：液甲烷，液氨，液氧和各种冷剂。
- 4.轻工食品，制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒，饮料，乳制品，粮浆医药用品等。
- 5.各种特殊工艺的高效过滤器等。

结构特点:

- 1.毛发聚集器为钢体焊接结构，内衬防腐涂料。
- 2.收集室内采用双层孔板，可拦住大小不同的杂物。
- 3.设备底部有排污口，排污清洗方便。

维修与保养:

- 1.过滤器的核心部位是过滤器芯件，过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成，不锈钢钢丝网属宜损件，需特别保护；
- 2.当过滤器工作一段时间后，过滤器芯内沉淀了一定的杂质，这时压力将增大，流速会下降，需及时清除过滤器芯内的杂质；
- 3.清洗杂质时，特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，受损的过滤芯，会使过滤后的介质纯度达不到设计要求，压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏；
- 4.如发现不锈钢钢丝网变形或损坏，需马上更换。

清洗方法:

每月冲洗一次 将毛发聚集器进水前的阀门关紧。 用搬手松开上盖螺钉，打上盖搬开。
取出斜板滤筒用水冲洗悬挂在上面的脏物，同时清理罐内的杂物。
依次装好各部另件，再打开主管道阀门毛发聚集器重新启用。

订货说明：订货时请注明产品名称、工称通径、压力等级、过滤精度、材质、法兰标准操作压力等详细参数，以上产品尺寸为常规通用型，如需其他规格尺寸，敬请来电说明。