

# 工业地坪厂家 贞丰工业地坪 耐地地坪厂家

产品名称	工业地坪厂家 贞丰工业地坪 耐地地坪厂家
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 环氧地坪工程施工保障措施

#### 环氧地坪工程施工保障措施

1、施工准备针对相应工程设立项目经理部，组成人员见《项目管理班子配备情况》，对工程施工全过程进行全面的管理和控制。施工现场项目管理人员负责施工生产安排、施工技术、施工质量、施工安全和工程资料等方面的管理工作，确保工程在有组织、有计划的基础上，顺利完工。

#### 2、技术准备

- (1)、技术负责人在施工前应熟悉图纸、了解招标要求和设计内容，组织技术交底工作。
- (2)、组织学习有关验收规范及质量验收标准。
- (3)、编制材料、成品、半成品的进场计划单。
- (4)、与施工班组签定工作责任制，以确保工程质量及工期，做到安全、文明施工。

#### 3、物质条件的准备，

- (1)、施工机具，

根据本工地实际施工要求，贞丰工业地坪，施工所需主要设置有：热熔划线机、地面研磨机、大型工业吸尘器、手磨机等工具现已落实好设备配置，能满足施工的需要。

## (2)、材料供应，

该工程主要材料环氧树脂材料及固化剂必须提供有效的出厂合格证，严禁“三无”产品和低劣材料进场，工业地坪公司，否则，甲方有权拒绝使用，并及早作好材料进场的准备工作，以便进行材料抽检工作。

4、劳动力组织共组织3个施工班组，每个班组20人，共60人。以上劳动力安排尚可视现场实际需要作适当调整、补充，以满足施工的实际需要为准。

## 5、现场准备

(1)、按甲方指定接驳点接好施工用电、用水。

(2)、按甲方指定的场所办公、员工住宿及材料堆放，将材料堆放处清理干净，以便材料堆放。

(3)、按照施工机具需用量计划，组织施工机具进场，并进行保养和调试等工作，对所有施工机具都必须在开工之前，进行检查和调试运转。

(4)、按照施工组织设计的安排，落实雨季施工的临时设施和技术措施。

## 6、施工原则

(1)、以施工总工期为控制目标，以阶段控制计划为依据的原则，统筹安排各分项工程的施工，确保工程质量及工期的实现。

(2)、充分调动施工人员的积极性，合理组织，精心施工。

## 地坪的使用与保养工业地坪

### 地坪的使用与保养工业地坪

1、面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。

2、车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂（二甲苯、信那水等）。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。

3、该涂料施工完毕后，保养期内切勿使用，并须加强通风及防火措施。期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

4、一旦地坪有损坏应及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

环氧地坪技术是指在水泥混凝土板上涂覆环氧树脂涂层，覆盖厚度约1-5mm，形成封闭的有机保护层。由于环氧树脂是有机的，因此该保护层具有良好的化学性质，例如耐水性，耐油性，耐酸碱性，耐盐雾腐蚀性，并且是平坦，无缝，易于清洁和易于维护的。它是现代工业中广泛使用的地板。材料广泛用于食品（无菌生产）和电子，化学（防静电）等行业。然而，有机保护层有几个致命的缺点：1。硬度和耐磨性：有机材料的物理性能与无机材料不相上下，最硬的树脂的莫氏硬度为2-3。生产车间，停车场，工业地坪厂家，制造业和其他地方由于大量移动负载和频繁使用（例如汽车，叉车，移动推车等）而严重划伤，因此环氧树脂地板经常被严重划伤，导致脱壳和脱落。2，工业地坪工程，使用寿命：有机材料是高分子聚合物，这意味着在正常条件下如辐射，光照，温度等，聚合物链会断裂，这是人们常说的老化现象。良好的环氧树脂材料（环氧树脂自流平）使用寿命长达2年，典型的工业环氧树脂地板使用寿命约为1年。

工业地坪厂家-贞丰工业地坪-耐地地坪厂家(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。工业地坪厂家-贞丰工业地坪-耐地地坪厂家(查看)是贵州耐地地坪工程有限公司（[www.gznd66.com](http://www.gznd66.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。