

净化工程用的保温柜

产品名称	净化工程用的保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联净化保温柜 型号:FYL-YS-151L 产地:北京现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

净化工程用的保温柜，5-80 嵌入式保温柜福意联温箱，适用于手术室等科室；按精工制作，采用制冷、加热双向恒温方式，一体化打造，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能稳定，操作简单，使用安全。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

1.净化工程用的保温柜规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-151L

3.产品形式：立式

4.噪 音：42dB (a)

5.功 率：120W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100℃ 每一度恒温调节

8.玻璃门：三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860mm

10.内径尺寸（宽×深×高）：504×425×634mm

11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：5-80 嵌入式保温柜采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

安全门锁设计，防止随意开启；全方位故障监控、温低报警；传感故障报警、断电报警等（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声）。精度温度传感器，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变。使用新材料密封条设计，保温效果好。前沿的制冷科技：采用拥有自主的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术；采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到优良的保温效果；超厚保温层，保温效果好；优良优良压缩机；优良风扇电机。控制技术：精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体内温度在2 --48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报警系统（温、低温、低电池、开门、系统故障），确保箱内物品存放安全。

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联公司秉承以人为本，发展科技，服务大众的战略思想，建立良好的人才、科技，提升企业竞争力。公司注重人才队伍的建设，重在培养人才、关爱人才，欢迎有志之士，公司期待与您共同成长。北京福意联有限公司，是一家集恒温冷藏仪器设备制造、制造、销售和为一体的现代化技术企业。公司创立于1999年，经过近二十年的艰苦奋斗和不断，已成长为立足北京，面向乃至，拥有的、检测、试验设备的恒温冷藏设备供应商。

净化工程用的保温柜服务承诺：

1. 本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

手术室净化空气如何进行过滤呢

手术室净化空气如何进行过滤呢。手术室净化是非常重要的地方，是病人后救治的地方，关系到病人的生命。良好的手术室环境会给患者带来良好的心情，咱们是有必要学习一下这方面的常识的。一起来学习一下吧。

净化工程用的保温柜，定时整理净化的过滤器；每年对净化风机组进行检查，并对风机设备做保养；温湿处理，因为气流速度的联系，在必定的范围内室内的温度、湿度会发生改变形成空气无法流转，因而咱们要运用空调使气流流转，进而操控室内的温湿。空气过滤，这儿咱们运用的是初效过滤器进行空气过滤。咱们要将室内空气中 0.5 μm 的微粒数过滤，将空气菌过滤，过滤简单发生化学反映的一些不必要的空气。

以上这些就是手术室净化要告诉大家的相关问题，希望大家要做到合理的把握，保证我们的手术室净化更加安全的使用，充分的保每个病人的医疗安全，减少危险情况的出现。您可以继续关注我们的网，了解更多的相关知识。