

合肥玻璃钢管道 工艺玻璃钢管道 芜湖成通

产品名称	合肥玻璃钢管道 工艺玻璃钢管道 芜湖成通
公司名称	芜湖市成通玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济开发区
联系电话	暂无

产品详情

玻璃钢电缆管技术要求：

- 1、原材料：树脂基体材料为不饱和聚酯树脂，合肥玻璃钢管道，其性能应将合GB/T8237的规定。
- 2、增强材料：宜使用无碱成份的玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布作增强材料，严禁使用陶土坩埚生产的含有高碱成份的玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布作增强材料

玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布性能应符合 GB/T18369和GB/T 18370的规定。

- 3、填料。导管中允许掺加少许石英砂、氢氧化铝、碳酸钙等无机非金属颗粒材料作为填料，填料的成份含量应不小于95%，玻璃电缆保护钢管道，含湿量应不大于 0.2%。
- 4、外观要求:导管颜色应为材料本身颜色或按用户要求，色泽应均匀，夹砂玻璃钢管道，导管内外表面应无龟裂、分层、针孔、毛边、毛刺、杂质、贫胶区、气泡等缺陷;内表面应光滑平整，不得有凹凸不平;导管两端应平齐、无毛边、毛刺;承口、插口两端内外侧边缘均应有倒角，以防止电缆在抽拉时受到损伤。

玻璃钢防腐工程采用耐腐蚀树脂和玻璃纤维表面毡作防腐蚀层，以不饱和聚酯树脂和无碱玻璃纤维布作加强层，耐腐蚀性高、强度好、使用寿命长。近两年，被广泛应用于玻电力、冶金、石油、化工、印染、机械、环保等行业的贮罐、酸洗槽、储液槽、建筑物储水池、酸碱车间等。

一、轻质高强：玻璃钢管道的比重只有1.4-2.0，而纤维缠绕玻璃钢的拉伸强度可达300-500Mpa，超过普通钢的极限强度，如按此强度计算，也已达到或超过某些特殊合金钢，因此可作为防腐设备的主要结构材料，并且具有运输、安装和维修方便的优点。

二、优良的耐腐蚀性：玻璃钢的特点之一，就是耐腐蚀性好。通过树脂的种类和牌号的选择，采用适宜的成型的工艺，可以生产出耐多种酸、碱、盐类及溶剂的玻璃钢制品。

玻璃钢管道从应用领域主要有以下几类：石油管道、化工管道、电力管道、制药管道、造纸浆液、城市给排水管道、工业污水管道、海水淡化管道、煤气输送管道、气体输送管道等。

玻璃钢管道产品优点：1、产品适用性强

2、重量轻、维护简单、耐久性。

3、耐腐蚀性，选取不同类型防腐的内衬树脂，可适用于不同类型的酸、碱、盐及多种油类、海水等。

4、安装简便，工艺玻璃钢管道，玻璃钢管道长度不受技术限制，但出于运输上的考虑，管长一般在12m以内这样所需接头大为减少，因玻璃钢重量轻还可以采用手工或轻型安装设备，从而使管道安装方便、迅速。

5、较高的输送能力，管道内壁光滑 $N = 0.0084$ ，比相同直径的传统材料有更高的流通能力且节省了泵的能量延长了工程寿命。

6、透入渗出率低，由于良好的密封连接和较长的管长度，玻璃钢管具有比传统材料管更低的透入渗出率这样就大大减轻了地下水对管道的透入，也减轻了介质渗出对土壤和地下水的污染。

7、严格的检验标准，公司具有先进的检验设备，严格执行检验标准以确保产品质量。

合肥玻璃钢管道-工艺玻璃钢管道-芜湖成通(优质商家)由芜湖市成通玻璃钢制品有限公司提供。芜湖市成通玻璃钢制品有限公司（www.whctblg.cn）为客户提供“玻璃钢管道”等业务，公司拥有“芜湖成通”等品牌。专注于建筑玻璃等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。