

东阳斗拱生产 景德镇东阳斗拱 美诚木业

产品名称	东阳斗拱生产 景德镇东阳斗拱 美诚木业
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

产品详情

如何通过材质及加工工艺辨别仿古门窗质量

1、仿古门窗的材质

就材质而言，目前优质的仿古木门窗主要选用柏木、桧木、楠木、紫檀、花梨木等名贵木种，因而，在定制仿古门窗时千万要看材质，东阳斗拱生产，不然如果采用板木结合而成的仿古门窗，除了其耐用性确实要稍差一些，且板材需要用胶剂粘合，较长时间内会留有刺鼻异味，消费者在选购的时候要多加小心。

2、仿古门窗的加工工艺

除了用料要达到质量要求之外，加工也是很重要的部分。仿古门窗制作上采用攒边等做法，不用钉子少用胶。中式木门窗的装饰手法多种多样，雕、镂、嵌、描都有所应用。框扇搭接处企口一般只有一级错口，玻璃多采用普通装饰玻璃，东阳厂家木雕斗拱，采用木线条固定的方式，扇与扇之间采用错口方式或另加挡缝条。由于仿古门窗制作工艺复杂，这就要求操作工要有良好的产品质量意识。在生产过程中加强操作工的熟练程度和产品意识非常重要。

仿古建筑门窗的安装工艺标准

- 1、翘曲(框、扇)偏差2mm，对角线长度差(框、扇) 2mm，表面平整度(扇)偏差2mm。裁口、线条结合处高低差(框、扇)偏差0.5mm，相邻榫子两端间距偏差1mm。
- 2、仿古建筑门窗室内室外通用，用于卫生间时，景德镇东阳斗拱，下部应设置通风百叶窗。
- 3、门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。

4、门套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

仿古门窗的涂装需要注意什么？

1、基材理虫孔：木材极易被虫蛀，特别是一些放置时间较长的木材。为了让整个家具、木门表现出悠久的历史，常常会人为地在木质基材上做出一些虫孔;锉刀痕：代表家具、木门在长期的使用过程中，被一些硬物划伤的所留下的痕迹;撞痕：家具在使用过程中，被硬物所撞击留下的痕迹。2、素材处理 因为木材本身颜色有较大色差，特别是实木中的春材与冬材、边材与心材都有很大的色差。因而要进行素材调整作业，通常用红水、蓝水进行素材调整。3、整体着色 是将素材底色涂成趋近的色。此类的着色材料有许多种，对于木纹纹理较轻的素材材质，可以考虑有渗透性颜料着色剂。4、头度底漆 一般头度底漆的粘度要低，这样比较容易渗入到要材表面层。5、擦涂格丽斯着色剂 用棉布或刷子进行操作，东阳斗拱多少钱，进一步加深纹理的效果，同时做出一些明暗对比。此操作水平将极大地决定整体效果。6、二度底漆 二度底漆的粘度可以按正常粘度进行调油，它起到保护底色、格丽斯着色剂的作用，同时它又有较好的填充性，是整个漆膜的重要组成部分。7、再度擦涂格丽斯着色剂 其操作与工艺5一样。作用是增加产品的层次感。同时对雕花部分、沟槽着色加深，使其层次更分明，整体有一种古旧感。8、喷涂透明底漆 按照正常的配比调油，涂层干燥后，打磨平整。9、修面色、喷点 可用溶性染料和溶剂配置而成，完成修色后，即可进行喷点作业。10、喷透明面漆 选型好产品光泽，均匀喷涂即可。

东阳斗拱生产-景德镇东阳斗拱-美诚木业由江西省美诚木业制品有限公司提供。东阳斗拱生产-景德镇东阳斗拱-美诚木业是江西省美诚木业制品有限公司（www.dt0791.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。