

承诺环境 安装通风管道 陕西通风管道

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 承诺环境 安装通风管道 陕西通风管道 |
| 公司名称 | 陕西承诺环境设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号 |
| 联系电话 | 15332330585 |

产品详情

过滤器和框架之间必须密封。在《洁净室施工及验收规范》规定的密封方法中，采用密封条的应符合5.3的要求。通风管道压紧螺栓最少采用四角8点压紧，不得只压每边中点。不得只用密封胶粘住过滤器，不得在风口内将过滤器悬空托起，在空隙内打胶。所有密封方法均不得妨碍过滤器拆换，增加拆换难度。单向流洁净室每一个送风口过滤器均应有工程验收时现场扫描检漏合格报告，陕西通风管道，报告应由第三方有资质的检验单位出具。通风管道更换过滤器后应有更换方和用户共同确认的现场扫描检漏合格报告。乱流洁净室上述风口检漏抽查数量应达到风口总数的20%，并不少于2个。对修补1次后仍漏的过滤器应予更换，并有记录。

当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，安装通风管道，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，通风管道工厂，软管长度不宜小于200，通风管道，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，白铁通风管道，按实际测绘的图纸进行预制和安装。风道安装时，镀锌通风管道，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；
通风管道按用途分： 一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等；
通风管道按形状分：
一般有：圆形、矩形、螺旋形等；

承诺环境(图)-安装通风管道-陕西通风管道由陕西承诺环境设备有限公司提供。陕西承诺环境设备有限公司（www.sxcnhj.com/）位于西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前承诺环境在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。承诺环境取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。承诺环境全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。