

## 行程2.5米的投影机吊架（MUTUBE-C3）

产品名称	行程2.5米的投影机吊架（MUTUBE-C3）
公司名称	上海时韵电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TANSIBO 型号:MUTUBE-SC1325P 规格:H1350886X1186
公司地址	上海市松江区恒富路99号第一幢8-1、9-1（注册地址）
联系电话	86 021 33600580 13611766402

## 产品详情

品牌	TANSIBO	型号	MUTUBE-SC1325P
规格	H1350 886X1186	电压	220（V）
重量	36.2（kg）	类型	高档长行程大型机
功率	200（w）		

### ===== 产品介绍 =====

#### 基本结构和特性：

该系列产品以铝合金框架为整体塔式机身，以单组4-6套铝合金管为升降定位结构，配置吊带动力装置、收线装置、升降盖板、装饰门框、投影机吊架底板组成多级管式升降系统。当设备下降或隐藏时均可完全覆盖天花孔。整体采用全敞开式结构，简单可靠，运行平稳精准。该系列产品可根据用户需求可附加双开式自动门机构、机身可拆卸的封闭结构。

#### 升降行程及负载能力：

有3种行程高度可供选用，800mm、1800mm、2500mm，最大负载能力为60kg，天花高度要求分别为850mm、1250mm、1350mm。广泛用于较高美观要求的中型影视厅、报告厅、产品展示厅、会议厅、电化教室等中型场合的使用。

#### 适用的投影机体型：

长条形机身，最大安装高度300mm，最大投影方向长度（含镜头）1000mm，最大宽度700mm。

### 天花开孔及处理：

该系列产品同时要求天花开孔为1186x886mm，配套提供铝合金烤漆装饰门框。

### 设备的现场吊装：

设备机身设有4个吊装安装脚，可直接在楼板底面用螺纹吊杆进行吊装。安装时应拆下装饰框架和装饰底板，准确调整设备高度。

### 升降行程的选用和调节：

对应不同行程的升降管组分别为4套管、5套管、6套管，可根据最大行程范围选用。最终的实际使用行程由调节吊带高度位置来确定，操作简单直观，极易掌握和控制。也可根据用户需求附加多点行程控制器，实现多点行程的编程控制。

### 投影机电缆的处理：

投影机电缆设置在升降管内，可提供7支视频电缆、3支电源电缆、1支控制电缆，最大供电能力2kw。

### 升降控制方式：

采用最为简单可靠的3线制升降开关、或通用的独立无线遥控装置、或并接在电动投影幕开关上等，达到普通技术人员即可完成效果。

### 设备的后期维护：

由于设备结构简单并采用全敞开式，主要部件都可直接观察并易懂，对后期的维护检修带来极大的方便性，一般的工程商即可对设备进行常规检查和一般故障的检修。厂方长期提供维修部件。动力总成和收线器总成由厂方派技术人员上门维修（提供外形结构示意图、实物照片、包装外观照片等）。

### 故障率及安装差错率的评估：

基本无故障（或极低），安装差错可直观显现，发生几率极低。

### 该系列常规产品基本参数：

型号	mutube-sc0808p	mutube-sc1218p	mutube-sc1325p
规格	h850 886x1186	h1250 886x1186	h1350 886x1186
重量	26.2kg	32.2kg	36.2kg
行程	800mm	1800mm	2500mm
电压	220vac	220vac	220vac
功率	200w	200w	200w

负载

60kg

60kg

60kg

===== 公司介绍 =====