# 深色石油硫含量测定仪（管式炉法）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 深色石油硫含量测定仪（管式炉法） |
| 公司名称 | 辽宁华科石油设备科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:硫含量测定仪<br>品牌:卫<br>型号:HK-2012（A） |
| 公司地址 | 沈阳市和平区南五马路57号 |
| 联系电话 | 024-31586258 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 类型 | 硫含量测定仪 | 品牌 | 卫 |
| 型号 | HK-2012（A） | 测量范围 | 硫含量大于0.1%（m/m） |
| 可测样品状态 | 液体 | 重复性误差 | 低 |
| 外形尺寸 | 800*380*500（mm） | 适用范围 | 适用于硫含量大于0.1%（m/m）的深色石油产品，如润滑油、重质石油产品、原油、石油焦、石蜡和含硫添加剂等。 |

概述

hk-2012(hk-2012a)深色石油硫含量测定仪（管式炉法），符合gb/t387《深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)》试验方法的要求，适用于硫含量大于0.1%（m/m）的深色石油产品，如润滑油、重质石油产品、原油、石油焦、石蜡和含硫添加剂等。

特点

1.仪器采用微电脑精确控制管式炉平稳移动过程。

2.仪器双管式（三管式）设计，数字显示控温，炉温恒定准确。

3.可设置实验时间，适合多种实验要求，实验结束后报警提示。

4.仪器稳定性高、安全性高，可以无人监控，正常运行。

5.仪器操作简单，易用，设计美观大方。

技术规格

1.电源：ac220v±10%50hz

2.功率：2200w

3.控温方式：数字显示温控仪

4.控温范围：900～950°C

5.流量计：100～1000ml/min

6.热电偶分度号：k型

7.加热孔数：2孔（3孔）

8.电炉行程：150mm;

9.行程时间：30min、40min、50min、60min可调；

10.环境温度：15～30°C湿度≤85%

11.外形尺寸：800mm*380mm*500mm重量：27kg