

# 幕墙维修保养报价 南京幕墙维修 悦欣幕墙厂家

产品名称	幕墙维修保养报价 南京幕墙维修 悦欣幕墙厂家
公司名称	南京悦欣幕墙配套工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天元东路779-867号天景山商业中心8幢202
联系电话	13770574188

## 产品详情

### 幕墙治理措施

#### 幕墙治理措施

(1) 板块进场时，严格检查板块的外观尺寸、平面度、角度、外观等质量缺陷，并核查其型号、出厂合格证及产地证明，确保符合规范和设计要求。

(2) 幕墙石材宜选用火成岩。装修前，外墙花岗石应经法定检测机构检测，其弯曲强度不应小于8.0MPa，吸水率应小于0.8%。

#### 石材开槽要求：

(1) 石材开通槽时，宽宜为6—7mm，不锈钢支撑板厚度不宜小于2.0mm。

(2) 石材开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角，槽内应光滑、洁净。

(3) 针槽式石材的开槽位置按图纸加工，写字楼幕墙维修，针平槽长度不应小于90mm，在有效长度内槽深度不宜小于25mm，槽宽度宜为6-8mm，弧形槽的有效长度不应小于90mm。

(4) 钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工，孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍，也不得大于180mm，写字楼玻璃幕墙维修，钢锚间距不宜大于600mm，钢锚孔的深度宜为22-23mm，南京幕墙维修，孔的直径为7mm或8mm，钢锚直径为5mm或6mm，钢锚长度宜为20-30mm。

(5) 石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结，粘结前将石屑冲洗干净。

## 石材幕墙损坏的检测与维修

### 石材幕墙损坏的检测与维修

#### 一、石材幕墙损坏的检测

- ?检查立柱与主体结构连接是否有不牢固情况；
- ?主体结构预埋件或预埋件和后置件是否有不牢固情况；
- ?连接件与金属框架的连接是否有不牢固情况；
- ?连接件与石材面板的连接是否有不牢固情况；
- ?检查横梁与立柱间的连接紧固件是否有不牢固的情况；
- ?金属框架和连接件的防腐处理是否有损坏处；

#### 幕墙更换石材

1更换石材要达到如下要求：

2各种结构变形缝、墙角的连接节点修缮应符合设计要求和技术标准的规定。

3石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

4修缮后石材幕墙应无渗漏。

5石材表面应平整、洁净，无污染、缺损和裂痕。石材颜色和花纹协调一致，无明显色差，无明显修痕。

6石材接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板压向应正确，板边合缝应顺直；凸凹线出墙厚度应一致，上下口应平直；石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。

7石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

幕墙维修保养报价-南京幕墙维修-悦欣幕墙厂家由南京悦欣幕墙配套工程有限公司提供。幕墙维修保养报价-南京幕墙维修-悦欣幕墙厂家是南京悦欣幕墙配套工程有限公司（[www.njyxmq.cn](http://www.njyxmq.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（[www.mqboli.cn](http://www.mqboli.cn)）还是专业从事南京幕墙玻璃更换，南京幕墙玻璃更换价格，幕墙玻璃更换公司的服务商，欢迎来电咨询。