

5#角钢镀锌厂家 通乾钢铁 河源角钢镀锌厂家

产品名称	5#角钢镀锌厂家 通乾钢铁 河源角钢镀锌厂家
公司名称	佛山市通乾钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界C2区钢铁世界大道15号三层办公室之一
联系电话	18098177553

产品详情

佛山市通乾钢铁贸易有限公司主营：热镀锌角钢、不锈钢角钢、不等边热轧角钢、槽钢角钢、带孔角钢、低合金角钢。

佛山市通乾钢铁贸易有限公司--镀锌角钢

角钢俗称角铁，带孔角钢镀锌厂家，是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“30×30×3”，即表示边宽为30毫米边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示，型号是边宽的厘米数，如3#。

锌液温度过高或浸锌时间过长，对角钢镀锌层表面粗糙的影响。

锌液温度过高、浸锌时间过长时，或由于角钢成分及圣德林效应的影响，使Zn-Fe合金相生成过多或不均匀，也会造成表面粗糙。镀锌层越厚表面越容易显得粗糙。热镀锌角钢从锌液中取出后冷却缓慢，或钢材截面太厚，或热镀锌后角钢不加隔离立即叠放等原因，5#角钢镀锌厂家，也会出现表面粗糙现象。

佛山市通乾钢铁贸易有限公司主营：热镀锌角钢、不锈钢角钢、不等边热轧角钢、槽钢角钢、带孔角钢、低合金角钢。

佛山市通乾钢铁贸易有限公司--角钢

角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种，国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3-9m、4-12m、4-19m、6-19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6-15m。

不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm~200mm×125mm。由热轧轧机轧制而成。一般的不等边角钢规格为：50*32-- 200*125 厚度为4-18mm

不等边角钢广泛应用于各种金属结构、可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。

角钢属建造用碳素结构钢，是简单断面的型钢钢材，主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯，成品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。我国进口、出口角钢各有一定批量，主要从日本、西欧进口。出口输往地区主要为港澳、东南亚、拉美及阿拉伯国家等。出口生产企业主要为辽宁、河北、北京、上海、天津等省市的钢铁厂(轧钢厂)。进口角钢品种多为大型、小型角钢及特殊形状角钢，出口品种多为中型角钢如6号、7号等。

佛山市通乾钢铁贸易有限公司主营：热镀锌角钢、不锈钢角钢、不等边热轧角钢、槽钢角钢、带孔角钢、低合金角钢。

佛山市通乾钢铁贸易有限公司--镀锌角钢

角钢非常常见的一种处理方式。通过镀锌处理可以在角钢的表面形成一层致密的镀锌层，热轧角钢镀锌厂家，表面的锌会在空气的作用下发生氧化，河源角钢镀锌厂家，这样就它就不会继续发生氧化。于是就将对角钢有氧化作用的物质隔绝开来，起到了保护作用，这样那个可以大大延长角钢的使用寿命，保证角钢耐腐蚀性。

用途范围机械制造，日用电器，压力容器，结构制管，建筑装饰，化工设备，核电，家用电器，餐饮厨具，电梯，太阳能，金属制品，集装箱，精密电子，轨道交通，卫生洁具，食用机械等，加工服务深加工（冲压、折弯等）

5#角钢镀锌厂家-通乾钢铁(在线咨询)-河源角钢镀锌厂家由佛山市通乾钢铁贸易有限公司提供。5#角钢镀锌厂家-通乾钢铁(在线咨询)-河源角钢镀锌厂家是佛山市通乾钢铁贸易有限公司（www.fstqgt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵婉钰。