

防腐木安装 永宁防腐木 银川瑞纳君成

产品名称	防腐木安装 永宁防腐木 银川瑞纳君成
公司名称	宁夏瑞纳君成防腐木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏银川市望远工业园区7座-24号
联系电话	18009599675

产品详情

安装防腐木的技巧，快来学习

首先，如果用防腐木做地板安装的话，防腐木安装，架设龙骨的时候宽度一定要保证有五十厘米，不能太宽也不能太窄，处理龙骨的时候，用防腐材料来延长整个地板的使用寿命，铺设地板的时候也要注意区分一些防腐材料的正反面，然后把处理比较好的一面放在上面，这样能够让其磨损期变的长久一些。其次，安装防腐木的时候保护性涂料是不需要再添加的，这主要是因为它本身就具备了防腐的功能，并且具有一定的保护性，如果大家在购买之后，对颜色不满意，需要更改处理的话，可以选择油性或者水性的涂料来处理，因为这两种涂料的性能可以共存，不会损坏木材本身的性能。

防腐木的基本特点以及后期养护常识

防腐木的基本特点

首先、环保节能性可以说是这类木材的最明显优势，要知道在这个时代当中，几乎各行各业都在提倡环保节能理念，防腐木木屋，因此，也让这类木材成为了众多消费群体都十分青睐的原材料之一。

第二、舒适灵活，因为现在不同种类的木材，都具备了防腐、保温以及隔热等性能，不仅能够保证安装环境更舒适，永宁防腐木，拥有一个冬暖夏凉的状态。木材的二次加工以及生产等都比较灵活，可以根据安装环境的需求来进行切割等操作，这是很多材料不能达到的优势。

第三、防腐蚀、防真菌、防白蚁等都是现在防腐木最突出的性能特点，有着相当不错的渗透性，所以能够很好的达到抗防腐剂流失的效果。这样一来，在经过二次加工之后，防腐木性能以及品质都会得到大大的提升。

我们就来对防腐木的处理工序步骤具体分析如下几点。

1、真空高压浸渍。这个过程是防腐处理的关键步骤，首先实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程，同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程，防腐木批发，从而损

坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，有效地提高木材的室外防腐木性能。

2、高温定性。在高温下继续使防腐剂尽量均匀渗透到防腐木材内部，并继续完成防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程。进一步损坏造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境。

3、自然风干。自然风干要求在木材的实际使用地进行风干，这个过程是为了适应室外露天木地板及户外专用防腐木地板由于环境变化产生所造成的木材细胞结构的变化，使其在渐变的过程中的充分固定，从而避免在使用过程中的变化。

防腐木安装-永宁防腐木-银川瑞纳君成(查看)由宁夏瑞纳君成防腐木业有限公司提供。宁夏瑞纳君成防腐木业有限公司 (rnffm01.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞纳君成——您可信赖的朋友，公司地址：宁夏银川市龙盘装饰材料市场北门17棚—12号，联系人：郑雷。