

# 焦作保温一体板 天工新型建材有限公司 轻质复合隔墙板

产品名称	焦作保温一体板 天工新型建材有限公司 轻质复合隔墙板
公司名称	河南天工新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市工业大道东段
联系电话	17703938950

## 产品详情

按人体皮肤平均温度约33-35摄氏度要求，室内温度冬季16-18摄氏度为好，夏季26-28摄氏度为更佳。金属保温装饰一体板在冬季采暖期间，高热阻的保温层增加了外墙整体的传热阻，减少室内热量通过外墙向室外传递，提高其保温能力。而在炎热的夏季，高热阻的外保温层，岩棉保温装饰一体化板，外表面的蓄热系数小，焦作保温一体板，传递给墙体的热量少，有效延迟了室外热流进入墙体的同时也有效阻止室内冷气向外传递，因而保证室内温度的恒定。有实验证明，使用金属保温装饰一体板进行外保温的墙体在炎热的夏季，虽然内、外保温墙体计算的内表面温度相差不大，但实践证明不开空调的情况下外保温比内保温约低2 。

在现代建筑装饰材料发展上，人类生产出一种叫金属（仿木纹）保温装饰一体板的新型装饰材料。金属（仿木纹）保温装饰一体板的出现，渐渐代替了天然实木。金属（仿木纹）保温装饰一体板与一般实木装饰材料相比，除了具有防火防霉防潮湿、可塑性强，岩棉保温一体板，还有使用寿命长，维护保养简单等特点，不需要特别的去进行维护。金属（仿木纹）保温装饰一体板能根据设计的不同需求，加工成各种各样非常复杂的造型，是各种大型商场装、医院、机场、会议室装修必选材料。

隔热装饰板表面装饰层采用超耐候氟碳涂料，使用寿命长达25年以上;由于隔热装饰板的稳定性，如果将来有颜色更换，可以直接喷涂在建筑装饰层上或更换。绝缘和装饰集成板的标准化保证了质量，保证了质量的均匀性和高装饰性。工厂洁净室的全自动化生产，标准化和标准化，确保了整个生产过程的无尘运行，避免了离散技术带来的质量不稳定。从根本上解决质量，轻质复合隔墙板，安全，质量，安全性和稳定性以及成本等问题。绝缘和装饰集成板与以前的产品开发不同。一切都从设计开始。因此，所有问题都从源头上解决，完全可以满足客户对质量保证和成本节约的要求。

焦作保温一体板-天工新型建材有限公司-轻质复合隔墙板由濮阳县天工新型建材有限公司提供。焦作保温一体板-天工新型建材有限公司-轻质复合隔墙板是濮阳县天工新型建材有限公司(www.tgxxjc.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。