

聚氨酯防水涂料 盛和防水涂料 聚氨酯防水涂料价格

产品名称	聚氨酯防水涂料 盛和防水涂料 聚氨酯防水涂料价格
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

JS防水涂料较其他防水涂料的特点是可在潮湿基层施工，这里有一个潮湿程度问题，并不是说任何潮湿的气候环境条件或非常高的基层含水率情况下均可施工，因为JS涂料中胶乳是通过挥发固化的，过高的基层含水率和太潮湿的气候条件对胶乳的固化成膜不利，会降低涂膜的延伸率。同时JS涂料中的水泥又是通过水化固化的，聚氨酯防水涂料哪家好，太干的基层和气候条件，又对水泥固化不利，所以在炎热干燥季节施工时又要在基层略喷洒些水后再施工。其实，JS涂料对施工的温度和湿度范围还是有一些要求的，聚氨酯防水涂料，一般是温度在5 ~ 35 ，湿度在50% ~ 70%为宜，不顾温湿度条件强行施工，虽然也能成膜，但涂膜性能相去甚远。

施工注意事项

2.4.1单组分聚氨酯防水涂料不能在潮湿、脏污的基层表面使用。

2.4.2单组分聚氨酯防水涂料属易燃材料，存放材料的库房和施工现场应通风良好，严禁烟火，并配备足够的消防器材。

2.4.3开盖后的单组分聚氨酯防水涂料应当天用完。

2.4.4工人在操作过程中应穿戴防护服；避免涂料与皮肤和眼睛接触。

2.4.5严禁在雨天、雪天和五级以上风天施工。

单组分聚氨酯防水涂料的施工工艺

2.1基层处理

2.1.1基层质量对防水工程非常关键。砂浆或混凝土找平层应抹平压光；除去基层表面浮灰和其它突出的杂物，修补抹平蜂窝、孔洞等缺陷；使基层表面达到坚实平整和充分干燥的要求，无凹凸、松动、起皮、裂缝、麻面等现象；对于基层上较为明显的裂缝，聚氨酯防水涂料价格，则应做附加防水处理。

2.1.2找平层与突出平面基层交接处的阴阳角均应做成半径为25mm的圆弧形。

2.1.3基层应无油脂、灰尘杂物等影响涂膜粘结的物质；干燥程度达到要求，单组份聚氨酯防水涂料，含水率不大于9%（含水率简易测试方法：可在基层表面上干铺一块1m²防水卷材，静置3-4h后掀开检查，覆盖卷材部位无明显水印，即视为含水率达到要求，可以施工）。

2.1.4气候条件要求：在风沙天、雨天和预报有雨的天气不得施工，雨后应立即除水并待基层干燥后方可施工。

聚氨酯防水涂料-盛和防水涂料-聚氨酯防水涂料价格由寿光市盛和防水涂料厂提供。聚氨酯防水涂料-盛和防水涂料-聚氨酯防水涂料价格是寿光市盛和防水涂料厂（www.shenghefangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.shengdeguanye.com）还是专业从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。