

# 纸盒 芜湖恒汇木质包装箱厂 纸盒包装厂

产品名称	纸盒 芜湖恒汇木质包装箱厂 纸盒包装厂
公司名称	芜湖恒汇包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路西368米芜湖鼎梁智造产业园11号厂房
联系电话	15551278887 15551278887

## 产品详情

### 芜湖恒汇纸箱厂的经营范围

芜湖恒辉纸箱包装有限公司是一家集设计/开发/生产/销售于一体的复合型包装企业，专注于特种纸盒的设计生产，纸盒包装厂，我们将为您提供专业、快捷、完善的一站式服务。采用先进的设备和技术工艺，倡导为客户打造一个全新的包装概念，纸盒，精心制作出更具影响力和购买力的包装产品。林本包装，精典美观的设计，独特的包装材料，工艺精湛，样式齐全，可根据您的产品进行量身定做，使您的产品充满实力和魅力。恒汇包装10年经验专业生产加工：包装盒、月饼包装盒、白酒包装盒、红酒包装盒、食品包装盒、特产包装盒、蜂蜜包装盒、茶叶包装盒、化妆品包装盒、及各种礼品盒，彩箱、水果箱、礼品箱、周转箱，飞机盒、手提袋、无纺布袋、购物袋、我厂本着互惠互利，合作共赢的原则，欢迎广大新老客户咨询下单。

### 管型折叠纸盒的结构与尺寸规范

#### 管型折叠纸盒的结构与尺寸规范

- (1) 粘贴翼倒角角度：10\*15。
- (2) 切缝锁合/封口主摇翼宽度缩减量：一般为0.80mm或纸板厚度。
- (3) 切缝锁合/插舌翼片缩进量：一般为0.8mm或纸板厚度。
- (4) 切缝锁合/防尘翼（封口副翼）肩：根据纸盒尺寸和I或纸板厚度而变化。
- (5) 切缝锁合/主防尘翼（封口副翼）角度：一般为45
- (6) 切缝锁合/次防尘翼（封口副翼）角度：一般为15。
- (7) 防尘翼（封口副翼）缩进量：一般为...8111111或纸板厚度。

- (8) 摩擦锁合/插舌翼肩：根据纸盒尺寸和或纸板厚度而变化。
- (9) 摩擦锁合/主防尘翼（封口副翼）角度：一般为15。
- (10) 制造接头缩进量：一般为0.8mm或纸板厚度。
- (11) 完全或部分交叠密封盒底I防尘翼（封口副翼）肩：根据尺寸变化。
- (12) 完全或部分交叠密封盒底/主防尘翼（封口副翼）角度：一般为45
- (13) 完全或部分交叠密封盒底/次防尘翼（封口副翼）角度：一般为。
- (14) 完全或部分交叠密封盒底/可选防尘翼（封口副翼)细节：一般为15。
- (15) 部分交叠密封盒底：一般为1/2宽度加9mm-10mm。

如何辨别纸箱的耐破度取样时要切取没有水印、折子、损伤，规格为140mmx140mm的试样12块，即从3个样箱中，每个各取4块，包装纸盒，试样的一边应与瓦楞方向平行。耐破强度检测时，将试样分成两组，一组以正面贴向橡胶膜，另一组反面贴向橡胶膜进行检测，当试样被压破时，纸盒生产厂家，读取检测数值。为保证结果的准确性，可以所有测定值的算术平均值来表示耐破度的大小。结果的精密程度决定于试样的均匀程度和其他一些因素，如压力表的误差、夹持力的情况、加压速率、系统中有无空气、胶膜的情况等。

纸盒-芜湖恒汇木质包装箱厂-纸盒包装厂由芜湖恒汇包装有限公司提供。纸盒-芜湖恒汇木质包装箱厂-纸盒包装厂是芜湖恒汇包装有限公司（[www.hhzhixiang.cn](http://www.hhzhixiang.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：晋经理。