

# ToxiRAE 3单气体检测仪PGM-1700有毒气体检测仪

产品名称	ToxiRAE 3单气体检测仪PGM-1700有毒气体检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-1700 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

ToxiRAE 3单气体检测仪PGM-1700有毒气体检测仪详细介绍：

ToxiRAE 3单气体检测仪PGM-1700有毒气体检测仪体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示STEL值、TWA值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。

主要特点:

- 1、体积小、重量轻，外形时尚
- 2、大屏幕液晶图形显示
- 3、六只红色高亮度LED报警，多种报警闪烁方式
- 4、响亮声音（95dB）报警及振动多种报警方式
- 5、可更换锂电池供电，使用时间长
- 6、不锈钢外壳，防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗
- 7、内置数据存储，红外数据传输
- 8、支持AutoRAE Lite自动标定系统

## 技术参数：

- 1、尺寸: 8.6 × 5.5 × 2 cm
- 2、重量: 76g (含锂电池)
- 3、采样方式: 扩散式
- 4、外壳材质: 不锈钢、工程塑料
- 5、防护等级: IP67, 完全防尘, 可水淋
- 6、抗电磁辐射: EMI/RF等级: EMC Directive 89/336/EEC
- 7、工作温度: -20 ~ 60 (连续工作) / -30 ~ 60 (间断工作)
- 8、环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)
- 9、ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4  
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T4 IECEx认证: Ex ia IIC T4
- 10、显示屏: 大屏幕液晶显示
- 11、显示语言: 英语+符号
- 12、显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息按键: 2个操作键
- 13、报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动
- 14、报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警
- 15、报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
- 16、数据存储: 内置存储10次报警数据
- 17、采样间隔: 红外数据传输
- 18、电池: 2/3 AA 锂离子电池, 可更换, 不可充电
- 19、运行时间: 可连续工作2年 (视工作环境和频率)
- 20、标定方式: 零点/扩展标定, 手动/自动标定
- 21、传感器配置: 单一EC传感器

## 标准配置：

- 1、PGM-1700主机, 含传感器、锂电池

- 2、标气帽
- 3、操作说明书
- 4、资料及软件光盘

可选配件：

- 1、标定气体
- 2、AutoRAE Lite自动标定平台

应用领域：

- 1、工业安全监测
- 2、危险物质检测
- 3、市政工程安全检测

传感器参数:

传感器 量程 分辨率

---

CO 0-500ppm 1ppm

CO 0-1999ppm 1ppm

H2S 0-100ppm 0.1ppm

响应时间（T90）：12秒