

# 苏州HSM镀锌滑升门厂家直销 飞腾门业

产品名称	苏州HSM镀锌滑升门厂家直销 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

## 产品详情

工业滑升门也称为自动滑升门，电动滑升门等，工业滑升门门体厚度为40-50mm,工业提升门能适合每一种建筑物外的用门。适用于医药、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，具有外形美观、高强度、安全可靠、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征，因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。

应用场所: 工业/商业场合内部，库房内部 最大尺寸: W12000mm\*H8500mm (门洞尺寸) 门板厚度: 层复合型板，内填聚胺酯保温层，整体厚度40~45mm。面板为钢板，表面经底漆、铬酸盐层、镀锌层、聚脂层等四重工艺处理。镀锌层 250克/m<sup>2</sup>，酸性聚脂漆涂层25um，底漆10um，抗腐蚀 15年，传热系数K = 1.1W/m<sup>2</sup>.K；适应温度 - 40 -45 ；抗风压值450N/m<sup>2</sup> 轨道: 采用热镀锌型钢制成，厚度为2mm，表面喷涂处理后，一次机械铆接而成，确保轨道整体强度。有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜轨提升轨。平衡系统: 采用优质弹簧钢材，使用寿命2.5万次。每扇门转轴上备有四根弹簧，弹簧经过电脑设计而配置以精确平衡门扇，主机只需较小功率用以克服运转过程摩擦力，确保主机的使用寿命。配备防弹簧断裂装置，在弹簧断裂的情况下，门体在20cm范围内停止。观察小窗: 根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。驱动装置: 单相220V,50HZ;转速1400RPM。控制系统: 24V AC，单键控制，紧急停止开关电子锁。传动方式: 直接轴转动和间接链转动 安全装置: 可选配气感安全保护装置，红外安全保护装置。输出扭矩: 单相50Nm 限位方式: 机械与电子 运行速度: 133mm/s (UNI8612标准) 启动次数: 100次/24小时 工作温度: -25 ~+60 开启方式: 手动按钮开启；遥控远程开启；

用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。