

ToxiRAE Pro PID PGM-1800华瑞PID检测仪

产品名称	ToxiRAE Pro PID PGM-1800华瑞PID检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	288.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-1800 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

ToxiRAE Pro PID PGM-1800华瑞PID检测仪是代表了华瑞的PID技术，是世界上小巧的个人VOC检测仪，能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC进行快速、可靠、精确的检测，适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境，能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。可广泛应用在石油石化、化工、环保、冶金、国防等领域。

ToxiRAE Pro PID PGM-1800华瑞PID检测仪主要特点:

体积小、重量轻、方便携带

检测精度高，响应时间短，检测范围宽

大屏幕液晶图形显示

中文菜单显示

可充电锂电池，使用时间长

内置数据存储

支持无线数据传输

强力声光和振动报警多种报警方式

防水防尘的坚固外壳，防护等级高

ToxiRAE Pro PID PGM-1800华瑞PID检测仪技术参数：

产品类型: 扩散式PID 检测仪，带数据存储和辅助风扇

检测量程: 0-1000ppm/2000ppm

分辨率: 1ppm/0.1ppm

响应时间: T90<15 秒

尺 寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm

重 量: 235g

电池内置: 可充电锂电池，3.7V，1800mAh

充电时间: 小于4 小时

工作时间: 充满电大于12 小时

充电器带: USB 接口的单一充电器/不带USB 接口的五仪器充电器

报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警

显 示: 单色LCD 图形显示

背 光: 手动，报警时自动

键 盘: 2 键

直接读数: 测量值，电池，数据记录状态

采样方式: 扩散式，带辅助风扇

数据记录: 1 分钟间隔可存储3 个月，记录间隔1-3600 秒

标 定: 两点标定，可设置标定值

防护等级: IP-54

标定设备: 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台

保 护: 标定、报警等限值设置有密码保护

无线传输距离: 100 米

认 证: -美国/加拿大：UL / CSA：Class I, Division 1 Groups A, B, C, D

-欧洲：ATEX：II 1G Ex ia IIC T4

IECEX : ia IIC Ga T4

-中国 : Ex ia IIC T4

电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC

R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC

工作温度: -20 ° - 55 ° C

工作湿度: 0 - 95% 相对湿度 (非冷凝)

保 修: 一年保修