

QRAE3复合式四合一气体测爆仪PGM-2500

产品名称	QRAE3复合式四合一气体测爆仪PGM-2500
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:QRAE3 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

QRAE3复合式四合一气体测爆仪PGM-2500是具有无线数据传输功能的便携式四合一气体检测仪，可连续对氧气，可燃气体、毒气包括硫化氢、一氧化碳、二氧化硫和HCN进行检测，为在危险环境中的工作人员提供安全保护。仪器有泵吸式和扩散式两种型号供您选择!

QRAE3复合式四合一气体测爆仪PGM-2500技术参数：

泵方式：内置

电池：可充电锂离子电池

运行时间：14h（扩散式、非无线）

扩散式尺寸：140mm*82mm*42mm

泵吸式尺寸：145mm*82mm*42mm

重量：扩散式365g，泵吸式410g

采样方式：泵吸式/扩散式

外壳材料：工程塑料，橡胶外套

防护等级：IP65（泵吸）IP67（扩散）

安全等级：CSA认证、ATEX认证、IECEX认证、CMC认证

抗电磁辐射：EMI/RF 等级：EMC Eirective 89/336/EEC

温度：-20 ~ +50

湿度：0%~95%RH（非冷凝）

显示屏：4行图形液晶显示器、带自动背光

显示语言：中文/英语 + 字符

报警方式：95dB@30cm蜂鸣器，红色LED闪烁、振动报警

报警信号：高/低浓度报警、TWA/STEL报警（氧气和可燃气除外）

报警点设置：单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值（氧气和可燃气除外）

数据存储：4个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储3个月

采样间隔：1~3600秒可调

数据通讯：通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载

标定方式：两点标定，可设置标定气体浓度

标定设备：同时支持AutoRAE2自动标定平台和手动标定

传感器配置：1个LEL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测毒气、1个EC传感器检测氧气。

QRAE3复合式四合一气体测爆仪PGM-2500传感器参数：

传感器	检测范围	分辨率
-----	------	-----

O2	0-30%VOL	0.1%VOL
----	----------	---------

LEL	0-100LEL	1%LEL
-----	----------	-------

CO	0-500PPM	1PPM
----	----------	------

H2S	0-100PPM	0.1PPM
-----	----------	--------

SO2	0-20PPM	0.1PPM
-----	---------	--------

安全是幸福的源泉安全是效益的保障！贴心的服务，省心的流程，安心的品质，良心的价格，选择山东旭安电子，让您的安全更放心！！近年来关于企业或个人中毒事件频繁发生，对我们身边无处不在的有毒气体更多出了几丝畏惧！旭安电子，诚挚的为您提供各类有毒有害气体检测仪器，为您的安全生产，保驾护航！！