

2019山西太原 CDH-Y型液压缓冲滑动式挡车器 厂家直销

产品名称	2019山西太原 CDH-Y型液压缓冲滑动式挡车器 厂家直销
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

CDH-Y型液压缓冲滑动式挡车器 厂家直销

铁路运输是一种陆上运输方式，以两条平行的铁轨引导火车。铁路运输是其中一种最有效的已知陆上交通方式。铁轨能提供极光滑及坚硬的媒介让火车的车轮在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在火车上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省五至七成能量。而且，铁轨能平均分散火车的重量，令火车的载重力大大提高。然而火车能安全运输一定少不了工人辛苦作业，那也就少不了CDH-Y型液压缓冲滑动式挡车器，

以CDH2型滑动式挡车器为基础，在缓冲头与挡车器主体之间增加了液压缓冲器，制动能力大、缓冲效果好、耐冲击速度高。既保留了CDH2型滑动式挡车器的优点，又提高了抗冲击速度，更有利于保护车钩。对保护地铁、轻轨、城际轨道交通等昂贵车辆具有重要意义。

CDH-Y型液压缓冲滑动挡车器是一种安装在轨道尽头线上的防撞挡车安全防护设备，适用于有轨交通车辆的安全防护。挡车器由主体架、阻尼器、缓冲头和液压缓冲装置四大部分组成。该设备由液压缓冲和滑动摩擦来吸收溜逸车辆的动能。在阻尼器内装有多组弹簧增力装置，既增加了制动力，又缩短了线路占用长度，便于安装和复位。CDH-Y型液压缓冲滑动挡车器产品特点1、超强制动力

液压缓冲车挡的挡车能力是滑动（或固定）挡车器和液压缓冲头总成这两部分能力之和。2、保护车辆在停车制动的同时，缓冲头对车辆起到保护作用3、无须外能源，自动制动，自动复位。CDH-Y型液压缓冲滑动挡车器主要技术指标1、允许车辆最大撞击速度：

根据用户需要，可提供15km/h、20km/h、25km/h、30km/h共4个档次。2、挡车器的总阻力：

根据用户需要，可提供30t、45t、60t、75t共4个档次。3、缓冲头中心距轨面的高度：标准轨车辆：850mm。地铁及轻轨车辆：500mm、660mm、678mm、720

mm。其它车辆由用户提供数据，根据实际情况专门设计。4、缓冲头几何形状及尺寸：

标准车辆为平面型，地铁、轻轨及其它车辆与用户提供的车钩尺寸及形状相匹配。

5、液压油缸的缓冲阻力：与挡车器的总阻力相匹配，分别调定为 30t、45t、60t、75t共4个档次。

公司：[济南东坤铁路机械厂](http://dongkungk.cn/) 网址：<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310