

厂家直销桥梁爬梯，路桥专用爬梯稳定性高

产品名称	厂家直销桥梁爬梯，路桥专用爬梯稳定性高
公司名称	泊头市亿诚机械设备有限公司
价格	400.00/米
规格参数	泊头亿诚:机械 齐全:齐全 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇曹庄村
联系电话	18333766629

产品详情

桥梁爬梯的使用说明

安全爬梯脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调U托、脚踏板、梯子、踢脚板及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下：

- 一.可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平,高度垂直调节及扩大承压面,传力给基础,由螺杆及底板焊接而成，可调底座不可调得太高，以免从立杆中脱出造成安全事故。
- 二.立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔495的距离焊有一排销扣，用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部，确保无丢失。
- 三.横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接，由于销库带有楔铁，使两者的连接具有极好的力学强度和极高的自锁性能。
- 四.横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。
- 五.梯子安放在横撑上，用于施工人员上下的通道。
- 六.脚踏板是安放在横撑上，用于施工通道,操作平台的桥板。
- 七.斜杆是用于加强整个框架的构件。它是由特制的斜接头连接在立杆的销扣上。
- 八.为保证施工人员安全，立杆上每隔495需安装横杆，梯子两边均安放扶手，另外安全爬梯的斜杆也要四面安放，以加强整架的稳定性。
- 九.安全爬梯每隔1.5米安放一张带踏步Z字形楼梯，每隔4-5米需安置扣墙件，最大搭设高度为100米。

本厂全体员工欢迎您的参观指导！