

杭州泡沫夹芯板围挡厂家，杭州彩钢夹芯板报价

产品名称	杭州泡沫夹芯板围挡厂家，杭州彩钢夹芯板报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

施工围挡，既是城市的一道风景线，也是施工场所的重要安全防护设施。城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，围挡表面和张贴该项目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。南京诚工是一家致力于生产夹芯板的厂家，从事多年得到了广大用户的一致认可和支持。今天，南京诚工为大家详细介绍施工围挡的管理要求，希望对大家有所帮助。

杭州泡沫夹芯板围挡厂家，杭州彩钢夹芯板报价

工围挡相关管理要求

施工方必须在工地建设区域或批准占用区域内对施工现场设置围挡，并设置安全警示标识。

施工围挡应当四周连续设置，除大门出入口外，不得留有缺口，确保围挡的稳定、牢固、顺直、安全，并做好日常的维护和保洁工作。杭州泡沫夹芯板围挡厂家，杭州彩钢夹芯板报价

沿街门店装修施工围挡设置总宽度不超过门面房宽度，底部与地面无缝隙。

施工围挡宜选用砌体、金属夹心彩钢板等硬质材料，不得使用彩条布、竹篱笆或者安全网等。

建筑工地周边围挡不低于2.5m的实体围墙，拆迁工地不低于2.5m，待建地块不低于2m，市政设施、道路挖掘等施工工地不宜低于1.8m。

围挡外侧设置户外广告的，应附带公益性宣传广告画面，并保持画面图案精美、内容健康、美观完好。

围挡不得用于挡土、承重，不得倚靠围挡堆物、堆料，不得利用围挡做墙面设置临时工棚、食堂和厕所等。施工总承包单位统一负责施工现场围挡的设置和管理，尚未施工的，由建设单位负责，围挡管理单位应做好围挡的维护、保洁工作，保持围挡清洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画。在围挡上方设置标语、宣传品的，应当按照市政管理行政部门批准的范围、地点、数量、规格、内容和期限设置。禁止利用施工现场围挡设置户外广告。杭州泡沫夹芯板围挡厂家，杭州彩钢夹芯板报价