

# 嘉兴泡沫夹芯板围挡报价，嘉兴彩钢泡沫夹芯板围挡厂家

产品名称	嘉兴泡沫夹芯板围挡报价，嘉兴彩钢泡沫夹芯板围挡厂家
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

钢结构具有强度高、抗震性能好、施工速度快等优点，因而广泛用于高层和超高层建筑。高层钢结构的特点：侧向荷载效应的影响突出：风荷载、地震作用。分类：框架结构、框剪结构、筒体结构。南京诚工是一家致力于施工高层钢结构的厂家，从事多年得到了广大用户的一致认可和支持。今天，南京诚工为大家详细介绍钢结构房屋是怎么炼成，希望对大家有所帮助。

高层钢结构框架特点：

- 1.平面布置较灵活，刚度分布均匀
- 2.侧向刚度小，延性较大，自振周期较长，对地震作用不敏感，一般在不超过30层

框剪结构特点：

- 1.支撑或剪力墙，双重设防
- 2.不超过40~60层

筒体结构特点：

框筒结构

- 1.框架形成的筒体结构，内筒及其它竖向构件主要承受竖向荷载，外层框架主要承受侧向荷载
- 2.刚性楼面结构作为框筒的横隔

3.剪力滞后造成角柱的轴力过大，两个措施：控制框筒平面的长宽比加大框筒梁和柱的线刚度之比

4.适用的建筑高度可超过90层

### 筒中筒结构

1.减缓框筒结构的剪力滞后效应

2.密柱深梁或钢筋混凝土内筒

### 高层钢结构布置提要

嘉兴泡沫夹芯板围挡报价，嘉兴彩钢泡沫夹芯板围挡厂家

1.光滑曲线构成的凸平面形式：风载体型系数小

2.采用中心对称或双轴对称的平面形式：减小或避免在风荷载作用下的扭转振动

3.平面尺寸关系

4.平面不规则结构

5.结构竖向布置

### 基础

1.宜设地下室

2.抗震设防基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室

3.基础埋深，天然地基不宜小于 $H/15$ ，桩基时不宜小于 $H/20$

4.采用钢筋混凝土剪力墙或框剪结构型式

5.设置钢骨(型钢)混凝土的过渡层，一般为2~3层