

红薯去皮清洗机红薯干加工必须设备

产品名称	红薯去皮清洗机红薯干加工必须设备
公司名称	诸城市康诺机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	设备名称:红薯清洗机 设备型号:1500mm 产地:康诺
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道郝家村工业园
联系电话	13721943694

产品详情

红薯去皮清洗机红薯干加工必须设备 伴随生活水平的提高，人们的饮食习惯也发生了很大的改变，粗粮细吃，粗粮精吃越来越成为一种主流。红薯原本是一种不起眼的根茎类农作物经过深加工已经成为畅销品。现在越来越多的红薯深加工应运而生，特别这几年红薯干的加工更是进入高峰期。红薯干加工是红薯加工其中一块。无论红薯如何加工去皮是首道工序。红薯去皮机清洗机主要是用于红薯初期去皮去泥沙清洗工作，设备的主要原理以及构造以下为您详细介绍。

红薯去皮清洗机红薯干加工必须设备 工作原理

红薯清洗去皮主要是通过毛刷摩擦，浸泡、搅拌、放人工揉搓、抛用等多种清洗手段，在不伤及原料的情况下，强力淘洗薯类芽眼、裂痕等位置泥沙，去除红薯表皮。顶部带有喷淋管去皮清洗一机完成，红薯去皮清洗机可以满足不同根茎类农产品的去皮清洗，清洗无死角损耗小，清洗速度快，产能大等特点。

红薯去皮清洗机红薯干加工必须设备 构造

高级尼龙刷丝，精工毛刷，耐磨不倒毛，可使清洗品更干净，更具有光泽。

整机加厚钢板制作，坚固耐用。滚轮四点支撑，移动方便。

双排工业链条驱动，耐磨损，承受能力更大，安全可靠。

设备可实现正反转倒料更方便

红薯去皮清洗机红薯干加工必须设备 技术参数

- 1、外形尺寸:3000*1000*900/mm
- 2、电机功率:1.5/无极调速/2.2/kw
- 3、水泵功率:1.5/kw(客户自备)
- 4、工作电压:220/380/V
- 5、工作频率:50Hz
- 6、能效:4-5T/h
- 7、操作人员:2-3人