

护栏钻孔机厂家，护栏打桩机价格，护栏打钻一体机价格

产品名称	护栏钻孔机厂家，护栏打桩机价格，护栏打钻一体机价格
公司名称	重庆渝工科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:旭渝 型号:4108 (8-8) 柴油机功率:118kw
公司地址	重庆市重庆梁平工业园区竹丰路
联系电话	023-53586868 18716773123

产品详情

一、产品特点

装载式车架集成发动机(全柴4108)，空压机于一体，先进技术设计，精艺加工流程，机械配置，有效提高工作效率，降低施工成本。

二、产品优点：

钻孔速度快，80公分深度混凝土路面钻孔只需要40秒

龙门架设计，稳定性强，钻孔时机身不摇晃；双臂龙门架比单臂龙门架重心更稳定，钻孔无抖动，钻孔成型好。

大功率发动机、低转速、高扭矩、动力强、效率更高；标配均配有除尘系统，钻孔减少灰尘，环保

低油耗，高效率，日均350个孔，耗油量一般在3元/个左右（孔深80公分，直径130）

打桩施工中，打桩头 114/ 110压桩快速（打钻一体机附带简易拔桩机构）

双臂结构重心稳定，钻臂伸出35公分后机身仍然稳定

龙门架能够左右横移，前后倾斜，上下提升，支腿能够稳定龙门架。

渝工打钻一体机的空压机保养

1、每日或每次运转前，取下空气进气滤芯清洁，用0.2MPa以下低压压缩空气由内向外吹干净

2、新机运转300或500小时

(1) 更换润滑油

(2) 更换油过滤器

3、每运转1000小时，检查进气过滤器滤芯或更新

4、每运转2000小时或6个月

(1) 检查各部管路

(2) 更换润滑油

(3) 更换进气过滤器滤芯

5、每运转3000小时或一年

(1) 清洁进气阀及放空阀

(2) 检查三相电池阀

(3) 检查压力维持阀

(4) 清除冷却器外部粉尘，并用药剂清洗内部管路

(5) 更换油气分离器滤芯

(6) 检查接触器的动作

(7) 检查各压差开关是否动作正常

6、每10000小时或2年，检查机体轴承或更换

三、打钻一体机4108 (8-8) 的参数

柴油机型号：玉柴4108增压

空压机形式：螺杆式

柴油机功率 (kW) : 95

钻孔直径 (mm) : 120-160

钻孔速度 (mm/min) : 800-1200

动力头输出最大扭矩 (N/m) : 4200

空压机空气压力 (MPa) : 0.8

系统额定压力 (MPa) : 16

行走装置：四轮驱动

爬坡角度 (max) : 25 ° -30 °

刹车配置：碟刹+断气刹

外形尺寸 (长*宽*高) mm : 4800*2000*2800

整机质量 (Kg) : 5200