

# 山东寿光胶粉机械配套设备

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 山东寿光胶粉机械配套设备                    |
| 公司名称 | 褚效国（个人会员）                       |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:详谈<br>型号:cxg-2012<br>适用物料:胶粉 |
| 公司地址 | 中国 山东 寿光市 山东寿光台头工业园             |
| 联系电话 | 086 0536 5512328                |

## 产品详情

|      |                       |      |               |
|------|-----------------------|------|---------------|
| 品牌   | 详谈                    | 型号   | cxg-2012      |
| 适用物料 | 胶粉                    | 应用领域 | 胶粉            |
| 生产能力 | 80-200 ( kg/h )       | 进料粒度 | 5-10 ( mm )   |
| 电机功率 | 72.5 ( KW )           | 出料粒度 | 40-100 ( mm ) |
| 外形尺寸 | 3.5 × 3.5 × 2.8 ( m ) | 重量   | 2000 ( kg )   |
| 粉碎程度 | 细磨机                   | 原理   | 磨盘粉碎          |

[用途]生产40-100目的精细橡胶粉体。[结构与原理]该机由叁台粉碎主机，旋风收集机构、整套电器设备等组成。主机由机架、主电机、无级变速电机、送料机构、调节机构及一对动磨盘和定磨盘等组成。其基本原理为通过两磨盘的相对运动，将物料剪切、碾磨而达到粉碎之目的。采用风、水冷却有效地控制粉碎温度，确保被粉物料之质量。送料机构选用无级变速，可根据不同物料，调节相应的进料速度，从而得到最理想的产量和质量。通过旋风收集机构，取走成品粉，全过程无任何粉尘飞扬。[优点]体积小、噪音低、产量高、能耗低、操作简单、拆装方便，无任何环境污染。所得胶粉细而均匀且粉体表面带有众多毛刺形，易与其它胶体结合。