

法兰盖盲板生产厂家

产品名称	法兰盖盲板生产厂家
公司名称	沧州亚东管道有限公司
价格	1.10/个
规格参数	生产厂家:亚东管道 联系电话:18233661115 联系人:刘华泰
公司地址	盐山县盐山镇雁塔路中段
联系电话	0317-7777236 17121970000

产品详情

碳钢 (Carbon Steel) : ASTM A105, 20#, Q235, 16Mn, ASTM A350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2, ASTM A694 F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70 ;

不锈钢 (Stainless Steel) : ASTM A182 F304, 304L, F316, 316L, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni9Ti, 321, 18-8 ;

合金钢 (Alloy Steel) : ASTM A182 F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91, A182F12, A182F11, 16MnR, Cr5Mo, 12Cr1MoV, 15CrMo, 12Cr2Mo1, A335P22, St45.8/ ;

生产标准 : HG/T20592-2009, HG/T20615-2009, GB/T9123.1-2000, GB/T9123.2-2000, GB/T9123.3-2000, GB/T9123.4-2000

详细介绍

法兰盖 (BL) 密封面: 平面 (FF)、突面 (RF)、凹凸面 (MFM)、榫槽面 (TG)、环连接面 (RJ)
生产材料: 碳钢、不锈钢、合金钢

规格: 1/2 ~ 80 (10-2000) 压力等级: 0.6Mpa ~ 32Mpa, 150Lb ~ 2500Lb, PN0.25-PN42.0 材质: 20#、304、304L、321、316、316L、310S 等各种材质 常用标准:

国标 : GB/T9112-2000 (GB9113?1-2000 ~ GB9123?4-2000) 美标 : ANSI B16.5 Class150, 300, 600, 900, 1500 (WN, SO, BL, TH, LJ, SW) 日标 : JIS 5K, 10K, 16K, 20K (PL, SO, BL, WN, TH, SW)

德标 : DIN2573, 2572, 2631, 2576, 2632, 2633, 2543, 2634, 2545 (PL, SO, WN, BL, TH) 化工部标准 : HG5010-52 ~ HG5028-58, HGJ44-91 ~ HGJ65-91, HG20592-97 系列, HG20615-97 系列 机械部标准 : JB81-59 ~ JB86-59, JB/T79-94 ~ JB/T86-94, JB/T74-1994

压力容器标准 : JB1157-82 ~ JB1160-82, JB4700-2000 ~ JB4707-2000 应用范围 : 锅炉压力容器、石油、化工

、造船、制药、冶金、机械、食品等行业。法兰连接是管道施工的重要。

连接方式。

法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。

法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。

根据压力的不同等级，法兰垫也有不同材料，从低压石棉垫、橡胶垫、高压石棉垫到金属垫都有。

法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。