

# 铝条扣 嘉兴铝条扣 欧之杰建材

产品名称	铝条扣 嘉兴铝条扣 欧之杰建材
公司名称	嘉兴欧之杰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴市海盐县百步镇五丰开发区
联系电话	15105733609

## 产品详情

凭借着一如既往始终坚持原创以及卓越的品质和优先的发展战略，在当地建材市场占有较大的比重，公司也形成了较为系统的研发、制造、销售三者合一的经营管理体系。

铝条扣天花吊顶系统呈长条形分布，棱线分明。吊顶平面因绿景建材扣板和嵌条有安装落差而呈现出高低交错、立体感及动感极强的效果。吊顶系统规整、大方、排布紧凑，造型独特，铝条扣，立体感及现代感强烈，极具特色。

C型无缝条扣安装方法：

- 1、弹出吊顶高度基准线，安装铝边角。
- 2、弹出吊杆分布线，按吊顶高度安装吊杆，间距1m - 1.2m，端部吊杆距墙面不大于300mm，龙骨间距1m。
- 3、用C扣吊件，将C扣龙骨与吊杆连接，接头错位排列，调至水平。
- 4、将C扣板卡入C扣龙骨即可。

公司会在产品制造和服务体系上会保持一贯的精益求精的态度，在新产品开发道路上始终坚持求新、求变的探索态度。

G型天花铝条扣是属于吊顶的一种装饰材料，表面可以是平板或是冲孔，每支可做到6米长。最常用的板面通常是100mm或，200mm，300mm，铝条扣是采用铝合金板加工而成，铝条扣可以加工成平面，也可以进行冲孔处理，孔径可达到1.8mm、2.3mm等。铝条扣板面及线条的整体连贯性强，宁波铝条扣厂，给人一种舒畅，明快的感觉。

关于G型天花铝条扣扣板配用公用龙骨，龙骨为镀锌钢板和烤漆钢板，标准长度为：3000MM，把预装在铝条扣龙骨上吊件，温州铝条扣报价，连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下列，扣板龙骨间距通常为1米，全部装完后必须调整水平(通常情况下建筑物与所要吊装的G型天花铝条扣的垂直距离不超过600MM时。

铝合金幕墙板采用优质1100，3003，5005单层铝合金板为基材。表面涂层分为氟碳喷涂，粉末喷涂，聚酯漆喷涂，氟碳预辊涂。氟碳喷涂表面涂层按加工工艺分为二涂一烤，三涂一烤和三涂二烤，粉末喷涂表面涂层为一涂一烤。铝板表面涂层性质严格按客户要求，颜色可由客户自己提供，我们比对。也可我们提供色板客户自行选择。

铝条扣板规整，嘉兴铝条扣，大方，排布紧凑，造型独特，立体感及现代感强烈，空间大方而舒展。有落差感，呈现出高低交错，立体感及动感极强的效果。板面及线条的整体连贯性强，线条流畅，既传统又时尚，给人一种舒畅，明快感觉。可按设计思路，随心所欲地调节不同宽度，弧度的板条，使设计变化多端，美观尽现。

嘉兴欧之杰建材有限公司会在产品制造和服务体系上会保持一贯的精益求精的态度，在新产品开发道路上始终坚持求新、求变的探索态度。欧之杰建材的明天，期待更多有志之士的倾情加盟。

铝条扣-嘉兴铝条扣-欧之杰建材(优质商家)由嘉兴欧之杰建材有限公司提供。嘉兴欧之杰建材有限公司(www.fangtongdawang.cn)实力雄厚，信誉可靠，在浙江嘉兴的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧之杰建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！