

佛山广州泄爆墙厂家，泄爆门报价，抗爆门免费设计上门安装

产品名称	佛山广州泄爆墙厂家，泄爆门报价，抗爆门免费设计上门安装
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2500.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:XBM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图科技有限公司生产泄爆门窗，防爆门，泄压门窗，隧道防护门，隔音门，资质齐全

泄爆墙技术说明

- 1、耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求。
- 2、防火性能优越：?根据建筑物的防火等级，亚图安防防爆泄压外墙的耐火极限可达4小时。
- 3、保温性能突出：?亚图安防防爆泄压外墙系统中间为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，如有更高保温要求，可通过计算调整空腔厚度实现，或可按传统外墙内保温及外保温形式实现。?
- 4、防渗漏工艺成熟：?

亚图安防防爆泄压外墙系统，外侧双层板，板材采用错缝排列和**填缝腻子嵌缝的处理方法。板材安装完毕后，在板材的外表面涂刷防潮层（有机硅涂料，作用是对板材进行整体密闭，降低板材吸水性）。其中，内保温系统中间空腔保温材料，采用防潮膜包覆，确保良好保温性能。亚图安防防爆泄压系统作为成熟的外墙系统，表面涂装外墙涂料后，完全可以确保外墙无渗漏。

泄爆抗爆屋面 泄压墙 防爆墙

防爆墙技术说明

- 1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。
- 2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。

3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M5。

构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3—6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱预埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接；

钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm，混凝土强度等级不应小于C20，钢筋截面面积由结构计算确定；防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时，孔洞不应大于200mm，孔洞周边应配置补强钢筋，孔洞应填封密实。