

商丘地磅 恒鑫衡器 地磅报价

产品名称	商丘地磅 恒鑫衡器 地磅报价
公司名称	商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北300米路西
联系电话	15518655767

产品详情

防雷应重dian做好两方面的工作：

第1：防直击雷，在适当的位置安装避雷针可以有效地防止直击雷，保护电子地磅传感器和仪表等电子设备。第二：防感应雷，地磅联系方式，雷电所产生的电磁场对电子地磅的损伤很大，其防护需要注意三个接地即电子地磅秤台整体接地，每只防爆电子地磅传感器的两端接地和防爆电子地磅传感器电缆的屏蔽层接地。接地一般是指连接到基础中的接地网，地网阻值要求在4 以下。

我们都知道地磅是比较怕雷击和泡水的，电子地磅要是进水了会出现现称重仪表显示不稳定，首先检查一下接线盒，如果接线盒进水了那么称重传感器的信号都是由接线盒运送出去的，而接线盒内部电路因为积水短路，那么输送出的信号必定不稳定；使用最hao的处理办法是：把接线盒取下来，再用电风吹吹干接线盒进水部分，再试着看看是否能正常称重，若还是不行，商丘地磅，那就需要替换接线盒了。地磅安装放线的过程中按照放线支模、固定模板，这时校模是关键，地磅单价，着重注意四个方向：绝dui距离、矩形形状、平整度和端面垂直度。考虑地磅的安装缝隙2cm，最duo不超过4cm;其平行距离误差不大于5mm，矩形对角线长度误差在5mm以内；两端混凝土上表面平整度误差在3mm以内；混凝土端面垂直，垂直度偏差小于5度。这四个方面要随浇筑进程及时校正，浇筑完后凝固前也要校正，确保混凝土最后成型符合地磅安装要求。 商丘地磅-恒鑫衡器-地磅报价由商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部提供。商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！