

防盗井盖 泰安井盖 淄博美环

产品名称	防盗井盖 泰安井盖 淄博美环
公司名称	淄博美环复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区昌盛路1号
联系电话	18653361578 18653361578

产品详情

随着城市道路建设的不断发展，对复合井盖的使用量逐渐增加，保障质量成为当前较为关注的问题。为了保障车辆和行人的出行安全，井盖厂，对复合井盖的质量要求非常高。为此，复合井盖的质量成为选用道路井盖非常重要的因素，那么如何保障复合井盖的质量呢？下面就来给大家讲一下。

一、复合井盖的承载能力不小于180KN，承载能力不小于250KN，允许残留变形为 $(1/500) * D$ 。复合井盖的承载能力不小于90KN，承载能力不小于130KN，允许残留变形为 $(1/500) * D$ 。

二、对材料要求复合井盖主要使用聚合物和填充增强材料制成。聚合物为高分子材料及其再生品，增强材料为各种颗粒状、纤维状材料及其再生品各种金属及构件。

三、复合井盖与支座的装配结构尺寸应符合相关的要求，其公差等级不应低于标准的规定，泰安井盖，并保证复合井盖与支座互换性。

城市街道中都会重视井盖的使用情况，这样可以保证人们在通行期间更加顺利安全，也可以起到装饰性作用。

综上所述，保障复合井盖质量的方法就是这样，希望能给大家带来帮助，如果大家还有其他问题，盖板井盖，可以致电公司，我们会为大家答疑解惑。

在复合井盖的安装过程中有很多需要注意的事项，今天就来为大家讲一讲高分子复合井盖的安装事项。

1、基坑开挖

检查井位置准确标识，严禁遗漏和偏位；开挖过程中禁止扰动周围路面结构。开挖时严密覆盖井口，避免杂物落入井内。渣土及时清运，不得落地，基坑开挖完成后现场清理应彻底，并用水将井周围冲洗干净。

2、混凝土浇筑

井口覆盖，防止混凝土落入井内；基坑周围覆盖，避免水泥浆污染路面。

3、道路放行

加固混凝土强度达到70%以上方可放行。如井盖安装完成暂不施工沥青上面层，应将井框周围与路面高差部分采用细石混凝土或沥青顺坡，沥青上面层摊铺前彻底清除。

4、沥青上面层施工

沥青摊铺前，可在井盖刷涂适量柴油，避免沥青粘结在井盖上。

以上就是关于高分子复合井盖的安装事项，希望对大家有所帮助。

圆形的复合井盖不太会倾斜，可以很好地保护行人和过往车辆的安全。还有就圆形的复合井盖每条直径都是一样的，当车辆轧过复合井盖的时候，防盗井盖，无论哪边方向翘起来，直径都会比复合井盖井口的直径宽，复合井盖就不会掉下去。这样才不会造成安全隐患。保证安全。

复合井盖通常是很多的废料物质如粉煤灰或者废塑料为原材料，复合井盖原料在熔化融合状态下混炼、通过压制成型的合成复合井盖材料制品。

这种新大地合成材料公司生产的复合井盖是利用废旧物质，复合井盖没有任何钢材或其他可回收的材料，因此复合井盖具有防盗功能。

第三，复合井盖在使用的过程中如果出现了问题，那么复合井盖后期的维修问题不需要太麻烦的，这样就是极其好了，复合井盖使用起来也是非常好的。

防盗井盖-泰安井盖-淄博美环由淄博美环复合材料有限公司提供。淄博美环复合材料有限公司（www.zbletong.com）为客户提供“电缆沟盖板,沟盖板,复合井盖,井盖,雨水篦子,球墨铸铁井盖”等业务，公司拥有“淄博美环”等品牌。专注于建材加工等行业，在山东 淄博 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。