

宝鸡聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材 聚四氟乙烯板楼梯滑动支座

产品名称	宝鸡聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材 聚四氟乙烯板楼梯滑动支座
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

聚四氟乙烯微孔膜的类别及应用

聚四氟乙烯空气过滤膜：厚度在0.01mm左右，透气量60-80L/m².s，聚四氟乙烯板楼梯梯板，具有表面光滑、耐化学物质、透气不透水、透气量大、阻燃、耐高温、抗强酸碱、无害等特性，广泛用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、垃圾焚烧等各种工业熔炉的烟气除尘过滤。

聚四氟乙烯净化过滤膜：厚度在0.02-0.03mm，泡点 1kg/cm² (5.3m/s 127Pa)，广泛应用于制药、生化、微电子和实验室耗材等领域；无尘车间、实验室、通风设备、净化设备、电子等行业的空气净化。

耐高温--使用工作温度达250 。

耐低温--具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196 ，聚四氟乙烯板楼梯滑动支座，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀--对大多数化学药品和溶济，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶济。

耐气候--有塑料中佳的老化寿命。

高润滑--是固体材料中摩擦系数低者。

不粘附--是固体材料中小的表面张力，不粘附任何物质，力学性能它的摩擦系数极小，仅为聚乙烯的1/5，这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低，所以聚四氟乙烯具有不粘性。

主要用途：可加工制作衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨、及各种频率下使用的电绝缘件、桥梁支座滑块。

车削板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯，聚四氟乙烯板楼梯滑动支撑，经烧结后，再经车削加工制成制品。

聚四氟乙烯车削板和聚四氟乙烯定向薄膜具有抗电压强度很为显著、击穿电压的优点。用于电容器介质，宝鸡聚四氟乙烯板，作导线绝缘，电器仪表绝缘，密封衬垫。

mm厚聚四氟板一平米有多重？理论重量：11.5KG。一般比重选取值2.3g/cm³（聚四氟板生产长度和宽度会有余量）。

宝鸡聚四氟乙烯板-银鑫微晶板材-聚四氟乙烯板楼梯滑动支座由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintaosujiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银鑫微晶板材——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州宁津经济开发区，联系人：刘经理。