

# 消防排烟环保管道工程安装 淮安环保管道工程安装 鑫暖通风

产品名称	消防排烟环保管道工程安装 淮安环保管道工程安装 鑫暖通风
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

## 产品详情

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，活性炭环保管道工程安装，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、谄造信誉的理念。

### 鑫暖通风——共板法兰风管

法兰连接时，按设计要求规定垫料，把两个法兰先对正，穿上几个螺栓并载上螺母，暂时不要上紧，然后用尖冲塞进穿不上楼栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到所有螺栓都穿上后，再把螺栓拧紧。为了避免螺栓滑扣，紧螺栓时应按十字交叉逐步均匀地拧紧，连接法兰的螺母应在同一侧，连接好的分管，应以两端法兰为准，拉线检查风管连接是否平直。

### 鑫暖通风——不锈钢通风管道

风管接长安装：是将在地面上连接好的风管，一般可接长10~20m左右，用倒链或滑轮将风管升至吊架上的方法。即挂好倒链或滑轮，再用麻绳将风管捆绑结实（一般绳索不直接捆绑在风管上，而是用长木板插入麻绳受力部位，或用长木板拖住风管底部）四周用软性材料垫牢。起吊风管离地200~300mm时，应仔细检查倒链或滑轮受力点和捆绑风管的绳索、绳扣是否牢靠，风管重心是否正确，每问题后继续吊装。风管放在支、吊架后，将所有托架和吊杆连接好，确认风管稳固后，方可解开绳扣。风管分节安装：对于不便县挂滑轮或因受场地限制，不能进行吊装时，可将风管分节用绳索拉到脚手架上，然后抬到支架上对正法兰逐节安装。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁

通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

## 鑫暖通风——共板法兰风管

- 1.为了改变这个情况，我们采用了共板弯折法兰，利用两根风管连接处相互咬合、楔入中间件，使风管连接起来。这几种无法兰连接有的没中间连接件，有的中间连接件制作比较容易，不须防锈处理，空调保温环保管道工程安装，经久无生锈现象产生。
- 2.根据现场风管口径及形状输入电脑，由程序软件控制设备下料。
- 3.采用机制TFD法兰成型机，在风管上翻边形成法兰。使用该设备，制成相应连接用法兰角(俗称：角件)。
- 4.现场安装时，使用法兰角及法兰固定卡(俗称：扣条)连接风管，达到安装目的。

## 鑫暖通风——不锈钢通风管道

风管的密封:

(1) 共板法兰风管应在法兰角处、支管与主管连接处的内外都进行密封。低压风管应在风管结合部折叠处向管内40~50mm处进行密封；高压风管还应在风管纵向咬口处及风管复合部进行密封。法兰密封条宜安装在靠近法兰外侧或法兰的中间。法兰密封条在法兰端面重合时，重合约30~40mm。

(2) 共板法兰风管法兰4个法兰角连接须用玻璃胶密封防漏，联合咬口离法兰角向下80mm的地方须用玻璃胶密封防漏，淮安环保管道工程安装，密封胶应设在风管的正压侧。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风器材加工--白铁皮加工厂

主营经营：通风排气系统、厨房油烟净化系统、厂房通风换气、降温、排烟、净化、VOC废气净化治理，除尘及尘系统、环保设备系统、涂装设备系统、换气通风增压系统、设备降噪消音系统、环境治理系统等工程。本公司有大型设备管道生产线、设备齐全、技术力量雄厚，公司门市销售各类离心风机系列、轴流风机系列、空调风机系列、混流风机系列、斜流风机系列、锅炉引风机系列、消防排烟风机系列、工业风扇系列、鼓风机系列、轴流排气风扇系列、电机系列等产品以及各种通风辅材配件。本公司有着大批重点工程项目工厂通风系统与实验室通风系统设计及施工经验

根据设计要求，为确保施工质量，方便业主现场监督检查，我公司计划在现场布置一个小型风管加工车间。风管制作前选料我公司将严格遵守设计要求和国家施工验收规范之规定。镀锌版不能有锈蚀斑点，折方及咬口后镀锌层不得有脱皮现象；加工风管及管件咬口不得开裂，铆法兰不得有漏铆及铆钉脱落现象；角钢法兰刷油均匀，三通、四通、弯头、圆管上装的风口嘴子处不得有透光孔洞，法兰口要求方正

，消防排烟环保管道工程安装，角钢不得塌腰或弯曲，法兰翻边外接缝处不得有双层，各种阀件开关要灵活。

消防排烟环保管道工程安装-淮安环保管道工程安装-鑫暖通风由昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部提供。行路致远，砥砺前行。昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部（[www.szbaitie.cn](http://www.szbaitie.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!