

邢台振动脱水筛 华工环保科技 山沙振动脱水筛

产品名称	邢台振动脱水筛 华工环保科技 山沙振动脱水筛
公司名称	青州市华工环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市马宋工业园
联系电话	18763651622

产品详情

筛分效率高：由于聚氨酯二次振动的特点，河沙振动脱水筛，聚氨酯筛板具有自清理作用，邢台振动脱水筛，因此筛分效率高。适用范围广，山沙振动脱水筛，专业适用性更强，适用任何型号的振动筛机并可量机制作。聚氨酯筛板专业应用于水电站、建材及其它金属选矿业。产品耐水、耐腐蚀、耐老化，大型直线振动脱水筛，更换维护方便；筛分精度高。聚氨酯筛板的生产工艺采用模具浇注成型工艺，孔径准确，筛分质量高，筛下物料的粒度能够很好地符合用户的要求。

尾矿脱水筛 高频脱水筛使用条件：

- (1) 振动加速度不超过20g(g:9.8m/s重力加速度)。
- (2) 环境温度不超过40 （若超过40 应降低功率使用）。
- (3) 海拔不超过1000米，若越过1000米但不超过4000米，每增高100米，其温升限值应降低0.5 。
- (4) 电源：三相380V，频率50Hz。
- (5) 工作方式：连续。
- (6) 定子绕组温升值(电阻法)不超过80K。
- (7) 轴承的容许温度(温度计法)应不超过95 。
- (8) 主机工作电流不超过电机铭牌上的数据，否则降低激振力使用。
- (9) 使用环境应无导电粉尘、易燃、易爆及腐蚀性气体。

细沙回收机故障分析:

渣浆泵运行中，如果备用机的逆止阀泄漏，而切换阀一直开着，要注意因逆流而使备用机产生逆转。渣浆泵在正常运转中调节流量时，不能采用减小泵吸入管路阀门开度的方法来减小流量，否则会造成泵入口流量不足而使泵产生汽蚀。对于需要冷却水的轴承要注意水的温度、水量，设法使轴承温度保持在规定范围内。

渣浆泵不上料且泵不出水，压力表及真空表的指针剧烈跳动，那么故障原因可能是：

- 1.吸水管路内没有注满水；
- 2.吸入管路堵塞或阀门开启不足；
- 3.泵的进水管路、仪表处或填料函处严重漏气。

排除方法：向渣浆泵内注满水；

邢台振动脱水筛-华工环保科技-山沙振动脱水筛由青州市华工环保科技有限公司提供。青州市华工环保科技有限公司（www.shaishaxisha.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华工环保科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.qzgdchem.com）还是专业从事洗砂机，洗砂机，轮式洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。